IWASAKI

LEDioc AREA APPROACH QUALLIS

レディオック エリア クオリス
レディオック アプローチ クオリス

ここちよい景観を創る光

岩崎電気株式会社

ここちよい景観を創る光

人は照明器具ではなく
“まち”全体を見ています

人を中心とした“まち”の夜間景観が
「ここちよい」ものとなるよう
光のあり方を考えました

快適な景観を創造する光を
広く、長くご使用していただけるよう
どのような“まち”にも調和する
自然なたたずまいの
光のかたちを目指しました

index

type D

poletop　arm

type G

poletop　arm



→ P05 参照

→ P05 参照

→ P07 参照

→ P07 参照

type D

H600 H900

type G

H600 H900 H1800



→ P09 参照 → P09 参照 → P11 参照 → P11 参照 → P11 参照

E5053L/SA9<3000K 相当 >

LEDioc AREA QUALLIS

type D

power	出力	140W class / 100W class
color temperature	光源色	3000K 相当 (電球色タイプ) 5000K 相当 (昼白色タイプ)
light flux	光束	3000K : 6800ℓm / 4720ℓm 5000K : 8500ℓm / 5900ℓm
emission lifetime	寿命	60000h (光束維持率 80%)



E5052L/SA9
E6094L/SA9

140W class H=4.0m
3000K(6800ℓm)



E5053L/SA9
E6095L/SA9

100W class H=4.0m
3000K(4720ℓm)



E5052SA9
E6094SA9

140W class H=4.0m
5000K(8500ℓm)



E5053SA9
E6095SA9

100W class H=4.0m
5000K(5900ℓm)



※上記の水平面照度分布図は、初期照度補正時 (0.8) を示します (単位 :ℓx)

LEDioc AREA QUALLIS

type G

power	出力	140W class / 100W class
color temperature	光源色	3000K 相当 (電球色タイプ) 5000K 相当 (昼白色タイプ)
light flux	光束	3000K : 6400ℓm / 4480ℓm 5000K : 8000ℓm / 5600ℓm
emission lifetime	寿命	60000h (光束維持率 80%)



E5054L/SA9
E6096L/SA9

140W class H=4.0m
3000K(6400ℓm)



E5055L/SA9
E6097L/SA9

100W class H=4.0m
3000K(4480ℓm)



E5054SA9
E6096SA9

140W class H=4.0m
5000K(8000ℓm)



E5055SA9
E6097SA9

100W class H=4.0m
5000K(5600ℓm)



※上記の水平面照度分布図は、初期照度補正時 (0.8) を示します (単位 :ℓx)

EGL02034/LSAN8<3000K 相当 >

LEDioc APPROACH QUALLIS

type D

light distribution	配光	全方向配光 / 片方向配光
color temperature	光源色	3000K 相当 (電球色タイプ) 5000K 相当 (昼白色タイプ)
light flux	光束	3000K : 480ℓm / 595ℓm 5000K : 526ℓm / 652ℓm
emission lifetime	寿命	60000h (光束維持率 92%)



EGL02033/LSAN8
全方向配光 H600
3000K(480ℓm)



EGL02035/LSAN8
片方向配光 H600
3000K(595ℓm)



EGL02034/LSAN8
全方向配光 H900
3000K(480ℓm)



EGL02036/LSAN8
片方向配光 H900
3000K(595ℓm)



EGL02033/NSAN8
全方向配光 H600
5000K(526ℓm)



EGL02035/NSAN8
片方向配光 H600
5000K(652ℓm)



EGL02034/NSAN8
全方向配光 H900
5000K(526ℓm)



EGL02036/NSAN8
片方向配光 H900
5000K(652ℓm)



※上記の水平面照度分布図は、初期照度値を示します (単位 :ℓx)

LEDioc APPROACH QUALLIS

type G

light distribution	配光		全方向配光
color temperature	光源色		3000K 相当 (電球色タイプ) 5000K 相当 (昼白色タイプ)
light flux	光束	(H900・H1800)	3000K : 856ℓm 5000K : 924ℓm
		(H600)	3000K : 360ℓm 5000K : 389ℓm
emission lifetime	寿命		60000h (光束維持率 79%)



EGL02037/LSAN8
H600
3000K(360ℓm)



EGL02038/LSAN8
H900
3000K(856ℓm)



EGL02039/LSAN8
H1800
3000K(856ℓm)



EGL02037/NSAN8
H600
5000K(389ℓm)



EGL02038/NSAN8
H900
5000K(924ℓm)



EGL02039/NSAN8
H1800
5000K(924ℓm)



※上記の水平面照度分布図は、初期照度値を示します (単位 :ℓx)

LEDioc AREA QUALLIS
LEDioc APPROACH QUALLIS
コンセプト

Quantity to Quality

街路に調和し "質"の高い光環境を創造

人は照明器具ではなく"まち"全体を見ています。
人を中心とした"まち"の夜間環境が「ここちよい」ものとなるよう
街路灯の光のあり方を考えました。

New Basic

多様な景観に調和する器具造形

快適な環境を創造する光を広く、長くご使用していただけるよう、
どのような"まち"にも調和し、
自然なたたずまいの照明器具を目指しました。

照明の機能を感じさせる解りやすい構成
景観に溶け込むシンプルなフォルム
安心感があり、使いやすいラウンド形状

LEDioc AREA QUALLIS

type D

**照明器具のまぶしさを抑制し
景観を活かす**

景観を見やすくするため
路面を重点的に照らし出します



**グレアを抑制し
周辺を見やすくすると共に
路面も効率よく照らします**

光学設計に基づいたシェードにより
人の有効視野内で光源を直接見せません

シェード内部を黒色に仕上げ
光源の反射によるまぶしさを抑制します

路面を重点的に照らす配光を備えています

LEDioc AREA QUALLIS

type G

**まぶしさを抑えつつ光を広げ
景観を創る**

賑わいのある景観を創り出すため
周囲をほのかに照らし出します



**グレアを抑制しつつ
柔らかな拡散光で周囲を適度に照らすことで
「明るさ感」を向上させます**

まぶしさを抑えたほのかなグローブの輝きを放ちます

グローブによりほのかに空間を照らし風景を創ります

路面を重点的に照らす配光を備えています

岩崎電気の目指す ここちよい“まち”

景観の明るさは、周囲環境と併せて成り立っており、
その周囲環境の明るさに応じた“適切な光”があると考えています。
LEDioc AREA QUALLIS と
LEDioc APPROACH QUALLIS は
景観全体の質を高めることを目的に
“周囲環境が見やすい”、かつ“空間が明るく”感じることを
達成するための配光制御を行っています。

低順応
“まち”に合った明るさ

低コントラスト
景観全体で明るい / 暗いが気にならない

低グレア
景観を邪魔する“まぶしさ”が少ない

LEDioc APPROACH QUALLIS

type D

まぶしさを抑え
景観を引き出す

景観を見やすくするため
人の目線以下の高さで
路面を重点的に照らし出す
2 種類の高さを用意しました



全方向配光

片方向配光

光源が見えず
広がりがある下方への光により
照明器具が目立たず景観が際立ちます

シーンに合わせて選べる
2 種類の配光バリエーションを用意しました

広場や植栽など広い範囲を照らす全方向配光と
通路や壁際など決まった方向を照らす片方向配光で
景観を際立たせます

LEDioc APPROACH QUALLIS

type G

「あかり」で景観を創り出す

賑わいのある景観を創り出すため
親しみやすい高さで
周囲をほのかに照らし出す
3 種類の高さを用意しました

正面方向

動線方向

発光面が明るく大きい
拡散グローブの柔らかな光により
周辺景観を照らしつつ賑わいのある景観を創出します

周辺を照らす 2 方向の光を用意しました

動線方向ではまぶしさを抑えた適度な輝度で誘導を助け
賑わいのある景観を創出します

正面方向では周辺をしっかりと照らし
景観を浮かび上がらせるとともに
シンボリックな光が景観にアクセントをつけます

LEDioc AREA QUALLIS

type D

		poletop				arm			
									
光源色		3000K相当（電球色タイプ）		5000K相当（昼白色タイプ）		3000K相当（電球色タイプ）		5000K相当（昼白色タイプ）	
出力タイプ		140W class	100W class	140W class	100W class	140W class	100W class	140W class	100W class
形式	セット形式	E5052L/SA9	E5053L/SA9	E5052SA9	E5053SA9	E6094L/SA9	E6095L/SA9	E6094SA9	E6095SA9
	灯具形式	E5052L-0	E5053L-0	E5052-0	E5053-0	E6094L-0	E6095L-0	E6094-0	E6095-0
	アーム形式	–	–	–	–	HA1094	HA1094	HA1094	HA1094
	電源装置形式	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3
希望小売価格		オープン価格　(LED・電源ユニット込、ポール別)				オープン価格　(LED・電源ユニット込、ポール別)			
電圧、周波数		100～242V対応、50/60Hz共用				100～242V対応、50/60Hz共用			
定格光束		6800ℓm	4720ℓm	8500ℓm	5900ℓm	6800ℓm	4720ℓm	8500ℓm	5900ℓm
消費電力	100V時 最大※1	143W	98.9W	143W	98.9W	143W	98.9W	143W	98.9W
	100V時 平均※2	128W	88.6W	128W	88.6W	128W	88.6W	128W	88.6W
	200V時 最大※1	138W	95.9W	138W	95.9W	138W	95.9W	138W	95.9W
	200V時 平均※2	124W	86.3W	124W	86.3W	124W	86.3W	124W	86.3W
	242V時 最大※1	137W	95.6W	137W	95.6W	137W	95.6W	137W	95.6W
	242V時 平均※2	123W	86.1W	123W	86.1W	123W	86.1W	123W	86.1W
固有エネルギー消費効率	100V時	47.5ℓm/W	47.7ℓm/W	59.4ℓm/W	59.6ℓm/W	47.5ℓm/W	47.7ℓm/W	59.4ℓm/W	59.6ℓm/W
	200V時	49.2ℓm/W	49.2ℓm/W	61.5ℓm/W	61.5ℓm/W	49.2ℓm/W	49.2ℓm/W	61.5ℓm/W	61.5ℓm/W
	242V時	49.6ℓm/W	49.3ℓm/W	62.0ℓm/W	61.7ℓm/W	49.6ℓm/W	49.3ℓm/W	62.0ℓm/W	61.7ℓm/W
平均演色評価数		Ra80		Ra70		Ra80		Ra70	
質量		7.0kg				10.4kg			
単灯照度分布図 (参考)									

共通仕様

初期照度補正機能付
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率80%)
本体：アルミダイカスト
グローブ：アクリル(乳白)
化粧枠：アルミダイカスト
化粧枠内装板：ステンレス(黒色塗装)
アーム：鋼管（アームタイプのみ）
仕上色：メタリックシルバー

保護等級：IP23
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
使用温度範囲：-20℃～+35℃
ポール挿入寸法：φ76.3×110mm
適合ポールはP17掲載

電源ユニット：WLE260V625M1/24-3
ポール内専用
15kv対応サージユニット
初期照度補正機能付
100～242V対応、50/60Hz共用
本体：アルミ
質量：1.5kg
適合ポール：収納可能ポール
内径φ105.3(4B)以上
口出線：0.6m

寸法図



LEDioc APPROACH QUALLIS

type D

		H900				H600			
									
光源色		3000K相当（電球色タイプ）		5000K相当（昼白色タイプ）		3000K相当（電球色タイプ）		5000K相当（昼白色タイプ）	
配光		全方向配光	片方向配光	全方向配光	片方向配光	全方向配光	片方向配光	全方向配光	片方向配光
形式	セット形式	EGL02034/LSAN8	EGL02036/LSAN8	EGL02034/NSAN8	EGL02036/NSAN8	EGL02033/LSAN8	EGL02035/LSAN8	EGL02033/NSAN8	EGL02035/NSAN8
	灯具形式	EGL02034/LSAN8-0	EGL02036/LSAN8-0	EGL02034/NSAN8-0	EGL02036/NSAN8-0	EGL02033/LSAN8-0	EGL02035/LSAN8-0	EGL02033/NSAN8-0	EGL02035/NSAN8-0
	ポール形式	PGL35	PGL35	PGL35	PGL35	PGL35	PGL35	PGL35	PGL35
希望小売価格		オープン価格　(LED・電源ユニット・ポール込)				オープン価格　(LED・電源ユニット・ポール込)			
電圧、周波数		100/200V共用、50/60Hz共用				100/200V共用、50/60Hz共用			
定格光束		480ℓm	595ℓm	526ℓm	652ℓm	480ℓm	595ℓm	526ℓm	652ℓm
消費電力	100V時	9.5W	9.5W	9.5W	9.5W	9.5W	9.5W	9.5W	9.5W
	200V時	9.8W	9.8W	9.8W	9.8W	9.8W	9.8W	9.8W	9.8W
固有エネルギー消費効率	100V時	50.5ℓm/W	62.6ℓm/W	55.3ℓm/W	68.6ℓm/W	50.5ℓm/W	62.6ℓm/W	55.3ℓm/W	68.6ℓm/W
	200V時	48.9ℓm/W	60.7ℓm/W	53.6ℓm/W	66.5ℓm/W	48.9ℓm/W	60.7ℓm/W	53.6ℓm/W	66.5ℓm/W
平均演色評価数		Ra83				Ra83			
質量		5.3kg				4.9kg			
単灯照度分布図 (参考)									

共通仕様

LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率92%)
本体：アルミダイカスト
グローブ：アクリル(透明・つや消し仕上)
支柱：アルミ
ポール：アルミ
仕上色：メタリックシルバー

保護等級：IP23
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
使用温度範囲：-20℃～+35℃

※1　60000時間経過後の最大値。
※2　初期照度補正機能による60000時間平均値。
※ 上記の水平面照度分布図は、初期照度(初期照度補正機能付の場合は、初期照度補正時〈0.8〉)の値を示します。
※ 照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。
※ LEDには、ばらつきがあるため、同一形式においても光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。
※ 表示価格には消費税は含まれておりません。

type G

poletop / arm

	poletop				arm			
								
光源色	3000K相当（電球色タイプ）		5000K相当（昼白色タイプ）		3000K相当（電球色タイプ）		5000K相当（昼白色タイプ）	
出力タイプ	140W class	100W class	140W class	100W class	140W class	100W class	140W class	100W class
形式 セット形式	E5054L/SA9	E5055L/SA9	E5054SA9	E5055SA9	E6096L/SA9	E6097L/SA9	E6096SA9	E6097SA9
灯具形式	E5054L-0	E5055L-0	E5054-0	E5055-0	E6096L-0	E6097L-0	E6096-0	E6097-0
アーム形式	–	–	–	–	HA1094	HA1094	HA1094	HA1094
電源装置形式	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3	WLE260V625M1/24-3
希望小売価格	オープン価格 (LED+電源ユニット込、ポール別)				オープン価格 (LED+電源ユニット込、ポール別)			
電圧、周波数	100～242V対応、50/60Hz共用				100～242V対応、50/60Hz共用			
定格光束	6400ℓm	4480ℓm	8000ℓm	5600ℓm	6400ℓm	4480ℓm	8000ℓm	5600ℓm
消費電力 100V時 最大※1	143W	98.9W	143W	98.9W	143W	98.9W	143W	98.9W
消費電力 100V時 平均※2	128W	88.6W	128W	88.6W	128W	88.6W	128W	88.6W
消費電力 200V時 最大※1	138W	95.9W	138W	95.9W	138W	95.9W	138W	95.9W
消費電力 200V時 平均※2	124W	86.3W	124W	86.3W	124W	86.3W	124W	86.3W
消費電力 242V時 最大※1	137W	95.6W	137W	95.6W	137W	95.6W	137W	95.6W
消費電力 242V時 平均※2	123W	86.1W	123W	86.1W	123W	86.1W	123W	86.1W
固有エネルギー消費効率 100V時	44.7ℓm/W	45.2ℓm/W	55.9ℓm/W	56.6ℓm/W	44.7ℓm/W	45.2ℓm/W	55.9ℓm/W	56.6ℓm/W
固有エネルギー消費効率 200V時	46.3ℓm/W	46.7ℓm/W	57.9ℓm/W	58.3ℓm/W	46.3ℓm/W	46.7ℓm/W	57.9ℓm/W	58.3ℓm/W
固有エネルギー消費効率 242V時	46.7ℓm/W	46.8ℓm/W	58.3ℓm/W	58.5ℓm/W	46.7ℓm/W	46.8ℓm/W	58.3ℓm/W	58.5ℓm/W
平均演色評価数	Ra80		Ra70		Ra80		Ra70	
質量	7.0kg				10.4kg			
単灯照度分布図 (参考)								

共通仕様

初期照度補正機能付
LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率80%)
本体：アルミダイカスト
グローブ：アクリル(乳白)
化粧枠：アルミダイカスト
化粧枠グローブ：アクリル(乳白)
アーム：鋼管（アームタイプのみ）
仕上色：メタリックシルバー

保護等級：IP23
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
使用温度範囲：-20℃～+35℃
ポール挿入寸法：φ76.3×110mm
適合ポールはP17掲載

電源ユニット：WLE260V625M1/24-3
ポール内専用
15kv対応サージユニット
初期照度補正機能付
100～242V対応、50/60Hz共用
本体：アルミ
質量：1.5kg
適合ポール：収納可能ポール
内径φ105.3(4B)以上
口出線：0.6m

寸法図



type G

H1800 / H900 / H600

	H1800		H900		H600	
						
光源色	3000K相当（電球色タイプ）	5000K相当（昼白色タイプ）	3000K相当（電球色タイプ）	5000K相当（昼白色タイプ）	3000K相当（電球色タイプ）	5000K相当（昼白色タイプ）
形式 セット形式	EGL02039/LSAN8	EGL02039/NSAN8	EGL02038/LSAN8	EGL02038/NSAN8	EGL02037/LSAN8	EGL02037/NSAN8
灯具形式	EGL02039/LSAN8-0	EGL02039/NSAN8-0	EGL02038/LSAN8-0	EGL02038/NSAN8-0	EGL02037/LSAN8-0	EGL02037/NSAN8-0
ポール形式	PGL36	PGL36	PGL35	PGL35	PGL35	PGL35
希望小売価格	オープン価格 (LED・電源ユニット・ポール込)		オープン価格 (LED・電源ユニット・ポール込)		オープン価格 (LED・電源ユニット・ポール込)	
電圧、周波数	100/200V共用、50/60Hz共用		100/200V共用、50/60Hz共用		100/200V共用、50/60Hz共用	
定格光束	856ℓm	924ℓm	856ℓm	924ℓm	360ℓm	389ℓm
消費電力 100V時	14.3W	14.3W	14.3W	14.3W	7.6W	7.6W
消費電力 200V時	14.5W	14.5W	14.5W	14.5W	7.9W	7.9W
固有エネルギー消費効率 100V時	59.8ℓm/W	64.6ℓm/W	59.8ℓm/W	64.6ℓm/W	47.3ℓm/W	51.1ℓm/W
固有エネルギー消費効率 200V時	59.0ℓm/W	63.7ℓm/W	59.0ℓm/W	63.7ℓm/W	45.5ℓm/W	49.2ℓm/W
平均演色評価数	Ra80		Ra80		Ra80	
質量	9.3kg		6.1kg		5.1kg	
単灯照度分布図 (参考)						

共通仕様

LEDモジュール寿命：60000時間(光束維持率79%)
本体：アルミダイカスト
グローブ：ポリカーボネート(乳白)
支柱：アルミ
ポール：アルミ
仕上色：メタリックシルバー

保護等級：IP23
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
使用温度範囲：-20℃～+35℃

アクリルシリコン樹脂塗装ポール

溶融亜鉛めっき及びアクリルシリコン樹脂塗装を施し、耐久性を向上させ、ポールの美観を長期にわたり維持します。



塗装色「メタリックシルバー(MS)」はアクリルシリコン樹脂をベースに、良質なステンレスフレークを配合した高品質塗料を採用しています。直射日光下でもステンレスフレークが光を反射するため、劣化しにくく、耐候性に優れています。また、微細なステンレスフレークが、光のあたり方で表情を変え、上質な景観に融合します。

<テーパーポール4m> Φ76.3mm

埋込ベースプレート式	埋込式
PN4013BG/A24/MS (メタリックシルバー)	PN4013G/A24/MS (メタリックシルバー)
△オーダー	△オーダー





<段付ポール4m> Φ76.3mm

埋込ベースプレート式	埋込式
PM53-403BG/A24/MS (メタリックシルバー)	PM53-403G/A24/MS (メタリックシルバー)
△オーダー	△オーダー





<段付ポール4.5m> Φ76.3mm

埋込ベースプレート式	埋込式
PMW53-453BG/A24/MS (メタリックシルバー)	PMW53-453G/A24/MS (メタリックシルバー)
△オーダー	△オーダー





△…受注生産品

安全に関するご注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯の場合です。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、及び定期的に工事店等の専門家による点検をお受けください。
「安全チェックシート」は、一般社団法人日本照明工業会のホームページからダウンロードできます。
・点検せずに長時間使い続けると、まれに火災、感電、落下などのおそれがあります。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。

保証について

保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。ただし、HID器具・蛍光灯器具の安定器・LED電源装置は3年間です。安定器は、磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子安定器（インバータバラスト）を対象とします。
ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

※保証の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分とします。

保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の取付場所の移動、転送、落下などによる故障及び損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、故意などによる故障及び損傷
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

アフターサービスについて

修理を依頼されるとき

1: 保証期間中は
万一故障がおきた場合、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店様（工事店様）までお申し出ください。

2: 保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店様（工事店様）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてのお問合せ先

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店様（工事店様）又は弊社営業所にお問合せください。

全国に広がる営業・サービス網

本社	☎03(5847)8611(大代)
国内営業本部	☎03(5847)8624
民需特販営業部	☎03(5847)8632
光応用営業部	☎03(5847)8637
海外事業本部	☎03(5847)8630
ショールーム[i Labo]	☎03(5847)8639

営業所

●札幌営業所	☎011(281)5901
釧路事務所	☎0154(25)3671
旭川事務所	☎0166(22)2755
●仙台営業所	☎022(393)6951
青森営業所	☎017(739)3431
秋田営業所	☎018(801)2101
盛岡事務所	☎019(634)1641
三陸事務所	☎0193(31)2188
●郡山営業所	☎024(961)2292
●信越営業所	☎025(244)9288
長野営業所	☎026(228)2585
●東京営業所	☎03(5847)8635
●東京広域営業所	☎03(5847)8631
●千葉営業所	☎043(264)6355
東京東事務所	☎04(7164)4145
●さいたま営業所	☎048(667)4031
宇都宮営業所	☎028(660)7881
前橋営業所	☎027(253)7615
●水戸営業所	☎029(225)5131
●横浜営業所	☎045(475)3800
●静岡営業所	☎054(287)2771
●名古屋営業所	☎052(686)0020
岡崎事務所	☎0564(24)6711
●北陸営業所	☎076(291)5801
富山事務所	☎076(423)3344
●大阪営業所	☎06(4790)8901
京滋事務所	☎075(643)0916
●神戸営業所	☎078(575)5180
●広島営業所	☎082(507)0612,0515
松江事務所	☎0852(21)7299
岡山営業所	☎086(280)2035
山口営業所	☎083(972)4550
●四国営業所	☎087(861)8309
松山事務所	☎089(941)1061
高知事務所	☎088(884)0411
●福岡営業所	☎092(413)8701
大分事務所	☎097(534)2837
熊本事務所	☎096(340)8670
宮崎事務所	☎0985(22)4536
鹿児島事務所	☎099(253)3354
●沖縄営業所	☎098(862)2144

照明関連商品に関するご相談窓口

CSセンター	☎048(554)1124

技術・設計に関するご相談窓口

札幌営業所 技術課	☎011(281)5901
仙台営業所 技術課	☎022(217)1566
東日本技術設計センター	☎03(5847)8629
名古屋営業所 技術課	☎052(686)0033
広島営業所 技術課	☎082(507)0510
福岡営業所 技術課	☎092(413)8766
西日本技術設計センター	☎06(4790)8905

ご注文・納期・配送に関するご相談窓口

営業所欄に記載の事業所のうち、●印のある営業所にご相談ください。

岩崎電気株式会社

本　社：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビルディング
http://www.iwasaki.co.jp/

- ■ 本カタログ掲載商品の価格には消費税、配送費・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ■ 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- ■ 商品の色は、印刷と実物では、色の差が生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

LEDioc , QUALLIS は、岩崎電気株式会社の登録商標です。
このカタログの記載内容は平成27年6月現在のものです。

QUA1.15.6

VEGETABLE OIL INK