IWASAKI



LEDioc レディオック ハイベイ カタログ

HIGH-BAY

高天井用照明器具

2024年4月 改訂版

岩崎電気株式会社

ハイベイカタログ　アイコンの説明

高温 50℃ (60℃) / 高温 50℃ / 高温 45℃	高温環境での使用が可能。夏季の一時的な高温を含む表示温度まで対応
高温 80℃ / 高温 70℃ / 高温 50℃	常時表示温度までの高温環境で使用可能
低温 -20℃ / 低温 -30℃ / 低温 -40℃	表示温度までの低温環境で使用可能
オイルミスト	切削用油（オイルミスト）の環境下に対応
IP64	保護等級IP64以上の防じん防水性能
IP65	保護等級IP65以上の防じん防水性能
耐震 B / 耐震 A / 耐震 S2	日本照明工業会のガイドラインに対応した耐震性能クラス表示
耐振 耐衝撃	振動・衝撃などに耐えられる設計
傾斜天井	傾斜した天井への取付けが可能
壁面取付	壁面への取付けが可能
軒下取付	軒下への取付けが可能
投光器	投光器としての使用が可能
調光 0%～100% / 調光 10%～90% / 調光 10%～100%	連続調光に対応（調光率）
PWM制御 / DALI制御 / 無線制御 / 個別制御	照明の点灯／消灯や照明制御が可能
低グレア	まぶしさ（グレア）を抑制
◯…標準在庫品 / △…受注生産品	公…公共施設用照明器具 / …グリーン購入法適合品

高温環境での使用

※1 高温 80℃　※2 高温 50℃

真夏の太陽光によって、高天井用照明器具を設置する屋根裏の表面温度は、50℃に達する場合もあります。一時的な高温環境、常時高温環境など、過酷な環境でも変わらない性能を発揮する高温対応形の照明器具をご用意しました。



※最大常時80℃の高温環境に対応する器具をラインアップしています。
※1 常時80℃対応
※2 夏季などの一時的高温対応

低温環境での使用

低温 -20℃　低温 -30℃　低温 -40℃

低温対応の照明器具は、低温中でも効率的に発光するよう配慮されており、使用温度範囲別によってC級低温倉庫用とF級低温倉庫用があります。

冷蔵室の級別	保管温度
C_3級	−2℃を超え、+10℃以下のもの
C_2級	−10℃を超え、−2℃以下のもの
C_1級	−20℃を超え、−10℃以下のもの
F_1級	−30℃を超え、−20℃以下のもの
F_2級	−40℃を超え、−30℃以下のもの
F_3級	−50℃を超え、−40℃以下のもの
F_4級	−50℃以下のもの

倉庫業法施行規則等運用方針（令和2年）より

地震対策

「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」（（一社）日本照明工業会）に対応した商品をラインアップしています。このガイドラインは、建築物の照明器具を対象とし、地震発生時における照明器具の本体及び、その部品・部材の折損、脱落、破損、落下などによる人身災害事故の発生低減を目的としています。

	一般の施設	特定の施設	
		右記以外	特定天井に設置
一般照明器具（重要照明器具以外）	耐震 B **耐震クラスB** 設計水平震度:1.0 設計鉛直震度:0.5 **落下回避**	耐震 A **耐震クラスA** 設計水平震度:1.5 設計鉛直震度:0.75 **限定された機能維持**	耐震 S2 **耐震クラスS2** 設計水平震度:2.2 設計鉛直震度:1.1 **限定された機能維持**

特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」「避難場所として位置づけられた施設」「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」をいいます。
特定天井：地震の影響で化粧ボードなどが落下しないよう補強工事した施設。耐震補強された地震に配慮した天井をいいます。
限定された性能維持：常用点灯ができること。

初期照度補正機能

新品の器具を設置した初期段階は、設計照度以上の明るさで照明されています。
その過剰な明るさを自動的に制御することで、電力費削減を実現します。



工場・倉庫・体育館・アリーナ			工場・倉庫			
既設の照明器具はそのままに、LEDランプへ交換			低天井から高天井まで、マルチに使えるベースライト	不快なグレアを低減したサイド照明向け		
電源を内蔵しているので省施工	200V専用のローコストタイプ	人気商品 迷ったらコレ				
LEDアイランプHB	**LEDアイランプSP**		**デポライナー**	**ミューズ**		
電源ユニット内蔵形	電源ユニット別置形					
	銅鉄式電源	電子式電源				
→P.25	→P.23	→P.24	→P.22	→P.21		
高温 50℃ (40℃) 低温 -20℃	高温 50℃ (60℃) 低温 -20℃	高温 50℃ (60℃) 低温 -20℃ PWM制御 調光 10%～100%	高温 50℃ 低温 -30℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付	高温 40℃ (50℃) 低温 -20℃ 低ノイズ オイルミスト IP64 傾斜天井 壁面取付 軒下取付		
既設器具をそのまま使用						
				低グレア		
広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ	丸形配光 横長配光	中角タイプ	広角タイプ	
		○¥120,800 (ランプ+電源) 〈25500ℓm〉 → P.24				
	○ ¥65,600 (ランプ+電源) 〈20400ℓm〉 → P.23	○¥93,300 (ランプ+電源) 〈22000ℓm〉 → P.24	○ ¥141,000 〈22500ℓm〉 → P.22	○ ¥123,000 〈18750ℓm〉 → P.22	○ ¥117,600 〈17500ℓm〉 → P.21	○ ¥117,600 〈16000ℓm〉 → P.21
	○ ¥58,700 (ランプ+電源) 〈16600ℓm〉 → P.23	○¥76,800 (ランプ+電源) 〈18000ℓm〉 → P.24	○ ¥111,000 〈15000ℓm〉 → P.22			
○¥43,800 〈10000ℓm〉 → P.25		○¥54,800 (ランプ+電源) 〈11500ℓm〉 → P.24	○ ¥92,300 〈11250ℓm〉 → P.22			
			○ ¥72,700 〈7500ℓm〉 → P.22			
○¥38,300 〈4600ℓm〉 → P.25						
			○ ¥59,700 〈3750ℓm〉 → P.22			

体育館・アリーナ

配光が選べるハイスペックな一般形	ロープライスなシンプルモデル	制御線なしで調光可能な無線調光形	不点検知機能付のDALI対応形

工場・倉庫

さまざまな環境に対応するマルチユース、工場向けに大好評（下面ガラス）	油煙のある工場向け

ハイベイ ガンマ

一般形

→P.3、4

高温40℃(50℃) 低温-20℃ 耐震S2 PWM制御 調光10%～90% 傾斜天井

低グレア

中角タイプ	広角タイプ	拡散タイプ
△¥460,000 〈51200ℓm〉 → P.3	△¥460,000 〈52300ℓm〉 → P.3	△¥460,000 〈50900ℓm〉 → P.3
公 △¥368,000 〈43200ℓm〉 → P.3	公 ○¥368,000 〈44400ℓm〉 → P.3	公 ○¥368,000 〈42900ℓm〉 → P.3
△¥248,000 〈33200ℓm〉 → P.3	○¥248,000 〈34100ℓm〉 → P.3	○¥248,000 〈33000ℓm〉 → P.3
公 △¥187,000 〈22000ℓm〉 → P.4	公 ○¥187,000 〈22600ℓm〉 → P.4	公 ○¥187,000 〈21900ℓm〉 → P.4
△¥146,000 〈16900ℓm〉 → P.4	○¥146,000 〈17300ℓm〉 → P.4	○¥146,000 〈16800ℓm〉 → P.4

シンプルモデル

→P.5

シンプルモデル

超広角タイプ
○¥214,000 〈40000ℓm〉 → P.5
○¥194,000 〈30700ℓm〉 → P.5
○¥118,000 〈20300ℓm〉 → P.5
○¥93,900 〈15500ℓm〉 → P.5
○¥82,200 〈11100ℓm〉 → P.5

無線調光形

→P.7

無線制御

高温40℃(50℃) 低温-20℃ 耐震S2 調光10%～90% 個別制御 傾斜天井

低グレア

中角タイプ	広角タイプ	拡散タイプ
△¥472,000（無線） △¥473,000（DALI） 〈51200ℓm〉 → P.7、9	△¥472,000（無線） △¥473,000（DALI） 〈52300ℓm〉 → P.7、9	△¥472,000（無線） △¥473,000（DALI） 〈50900ℓm〉 → P.7、9
△¥380,000（無線） △¥381,000（DALI） 〈43200ℓm〉 → P.7、9	△¥380,000（無線） △¥381,000（DALI） 〈44400ℓm〉 → P.7、9	△¥380,000（無線） △¥381,000（DALI） 〈42900ℓm〉 → P.7、9
△¥260,000（無線） △¥261,000（DALI） 〈33200ℓm〉 → P.7、9	△¥260,000（無線） △¥261,000（DALI） 〈34100ℓm〉 → P.7、9	△¥260,000（無線） △¥261,000（DALI） 〈33000ℓm〉 → P.7、9
△¥199,000（無線） △¥200,000（DALI） 〈22000ℓm〉 → P.7、9	△¥199,000（無線） △¥200,000（DALI） 〈22600ℓm〉 → P.7、9	△¥199,000（無線） △¥200,000（DALI） 〈21900ℓm〉 → P.7、9

DALI対応形

→P.9

DALI制御

ハイベイ シータ

一般形 DALI対応形

→P.11、13

高温40℃(50℃) 低温-30℃ 耐震S2 IP65 DALI制御※ 個別制御※ 調光10%～100% 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 ※DALI対応形のみ

低グレア

クリア	フロスト
○¥208,000（一般） ○¥220,000（DALI） 〈42200ℓm〉 → P.11、13	○¥208,000（一般） ○¥220,000（DALI） 〈37500ℓm〉 → P.11、13
○¥174,000（一般） ○¥186,000（DALI） 〈27300ℓm〉 → P.11、13	○¥174,000（一般） ○¥186,000（DALI） 〈24300ℓm〉 → P.11、13
○¥116,000（一般） ○¥127,000（DALI） 〈21000ℓm〉 → P.11、13	○¥116,000（一般） ○¥127,000（DALI） 〈18800ℓm〉 → P.11、13
○¥97,700（一般） ○¥110,000（DALI） 〈16900ℓm〉 → P.11、13	○¥97,700（一般） ○¥110,000（DALI） 〈15100ℓm〉 → P.11、13
○¥70,600（一般） ○¥82,400（DALI） 〈13600ℓm〉 → P.11、13	○¥70,600（一般） ○¥82,400（DALI） 〈12100ℓm〉 → P.11、13

オイルミスト対応形

→P.12

高温40℃(50℃) 低温-30℃(-25℃) 耐震S2 オイルミスト IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付

広角タイプ
○¥410,000 〈45000ℓm〉 → P.12
○¥296,000 〈29000ℓm〉 → P.12
○ ¥221,000 〈21500ℓm〉 → P.12
○¥188,000 〈17500ℓm〉 → P.12
○¥146,000 〈14300ℓm〉 → P.12

		高温工場		工場・倉庫		おすすめ施設
	クレーン取付可能、振動の多い施設向け	電炉近くの高温環境向け。電源ユニットも同じ場所に設置可能		−40℃までの冷凍倉庫向け	人を感知してON/OFF、調光	おすすめポイント
		ハイベイ シータ プラス				商品ラインアップ
	耐振耐衝撃形 →P.15	高温70℃対応形 高温80℃対応形  →P.16、17	高温70℃・オイルミスト対応形  →P.18	低温対応形 →P.19	人感センサ形 →P.20	商品ラインアップ
	高温40℃(50℃) 低温-30℃ 耐震S2 耐振耐衝撃 IP65 軒下取付	高温70℃対応形 高温70℃ IP65 高温80℃対応形 高温80℃ IP65 傾斜天井 壁面取付 投光器	高温70℃ 低温-35℃ オイルミスト IP65 傾斜天井 壁面取付 投光器	高温45℃ 低温-40℃ IP65 注目!	高温45℃ 低温-40℃ 調光0%~100% 人感センサ	設置環境
	広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ	配光

既設光源明るさ目安	取付高さ目安
水銀ランプ 700W×2相当	15m
50000ℓm	
メタルハライドランプ 1000W相当	
40000ℓm	
メタルハライドランプ 700W相当	
水銀ランプ 700W相当	12m
30000ℓm	
メタルハライドランプ 400W相当	
20000ℓm	
水銀ランプ400W/メタルハライドランプ 300W相当	10m
15000ℓm	
水銀ランプ300W・250W/メタルハライドランプ 250W相当	6m
10000ℓm	
Hf32W（高出力形）2灯用相当	
セルフバラスト水銀ランプ 300W相当	
Hf32W（高出力形）1灯用相当	

	広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ	広角タイプ
		○¥369,400（70℃）〈37500ℓm〉 △¥676,000（80℃）〈36000ℓm〉 → P.16、17	○¥480,000〈35100ℓm〉 → P.18		
	○¥286,000〈27300ℓm〉 → P.15	○¥307,100（70℃）〈29200ℓm〉 △¥553,000（80℃）〈29100ℓm〉 → P.16、17	○¥400,300〈29900ℓm〉 → P.18		
	○¥210,000〈21000ℓm〉 → P.15	○¥256,000（70℃）〈23000ℓm〉 △¥430,000（80℃）〈22500ℓm〉 → P.16、17	○¥332,000〈21900ℓm〉 → P.18		○¥168,500〈22000ℓm〉 → P.20
	○¥171,000〈16900ℓm〉 → P.15	○¥205,000（70℃）〈19100ℓm〉 △¥374,100（80℃）〈20000ℓm〉 → P.16、17	○¥267,000〈18800ℓm〉 → P.18	△¥139,000〈19000ℓm〉 → P.19	○¥154,500〈19000ℓm〉 → P.20
	○¥128,000〈13600ℓm〉 → P.15			○¥123,000〈13000ℓm〉 → P.19	

岩崎電気 オリジナルキャラクター アイちゃん

○…標準在庫品　△…受注生産品　㊏…公共施設用照明器具　※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ ガンマ
HIGH-BAY Γ 一般形 シンプルモデル

高天井用照明に角形タイプが登場

あらゆる高さ・広さの天井に対応できるバリエーションを取りそろえています。
リーズナブルなシンプルモデルもラインアップしました。

- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●調光可能（10%～90%）
- ●初期照度補正機能付
- ●耐震ガイドラインS2
- ●傾斜天井取付可能

一般形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
280W 中角タイプ 広角タイプ 拡散タイプ ●寸法図 								
水銀ランプ700W×2相当 〈クラス5000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア PWM制御（拡散タイプ） 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL28019M/NSAJZ2	△¥460,000	51200ℓm	275W（200V/242V）（最大）※1 261W（200V/242V）（平均）※2	186.1ℓm/W（200V/242V）	Ra70	5.2kg
	広角タイプ	EHCL28019W/NSAJZ2	△¥460,000	52300ℓm		190.1ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL28020M/NSAJZ2	△¥460,000	50900ℓm		185.0ℓm/W（200V/242V）		
235W 中角タイプ 広角タイプ 拡散タイプ ●寸法図 								
メタルハライドランプ1000W相当 〈クラス4000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア PWM制御（拡散タイプ） 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL24019M/NSAJZ2 公LSR2M-400-LJ	△¥368,000	43200ℓm	233W（200V/242V）（最大）※1 221W（200V/242V）（平均）※2	185.4ℓm/W（200V/242V）	Ra70	4.8kg
	広角タイプ	EHCL24019W/NSAJZ2 公ILSR2W-400-LJ	○¥368,000	44400ℓm		190.5ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL24020M/NSAJZ2 公LSR2AM-340-LJ	○¥368,000	42900ℓm		184.1ℓm/W（200V/242V）		
180W 中角タイプ 広角タイプ 拡散タイプ ●寸法図 								
水銀ランプ700W相当 〈クラス3000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア PWM制御（拡散タイプ） 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL18019M/NSAJZ2	△¥248,000	33200ℓm	179W（200V/242V）（最大）※1 170W（200V/242V）（平均）※2	185.4ℓm/W（200V/242V）	Ra70	4.8kg
	広角タイプ	EHCL18019W/NSAJZ2	○¥248,000	34100ℓm		190.5ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL18020M/NSAJZ2	○¥248,000	33000ℓm		184.3ℓm/W（200V/242V）		

※調光が可能です。なお、調光器は屋内・一般環境にてご使用ください。　※1 60000時間経過後の最大値。　※2 初期照度補正機能による60000時間の平均値。

●共通仕様
本体：アルミ板
グローブ：ポリカーボネート
天面カバー・アーム：鋼板
仕上色：メタリックシルバー
電源ケース：アルミ
定格入力電圧：200～242V対応（280W・235W・180W）
100～242V対応（120W・90W）
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：－20℃～＋40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

		280W	235W	180W	120W	90W
1/2照度角	中角タイプ	24°	24°	23°	24°	23°
	広角タイプ	30°	30°	29°	30°	29°
	拡散タイプ	24°	24°	23°	24°	24°

●落下防止ワイヤ（2本）同梱
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

▶ガンマシリーズのオプションはP.6参照



●PWM調光仕様
調光信号電圧：DC12V
調光信号電流：8mA（280W・235W・180W）
4mA（120W・90W）

○…標準在庫品　△…受注生産品　…グリーン購入法適合品　公…公共施設用照明器具　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

一般形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
120W 中角タイプ 広角タイプ 拡散タイプ ●寸法図   取付角度範囲								
メタルハライドランプ400W相当 〈クラス2000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア（拡散タイプ） 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL12019M/NSAJZ9 公LSR2M-200-LJ	△¥187,000	22000ℓm	119W（100V） 117W（200V/242V）（最大）※1 113W（100V） 111W（200V/242V）（平均）※2	184.8ℓm/W（100V） 188.0ℓm/W（200V/242V）	Ra70	2.6kg
	広角タイプ	EHCL12019W/NSAJZ9 公LSR2W-200-LJ	○¥187,000	22600ℓm		189.9ℓm/W（100V） 193.1ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL12020M/NSAJZ9 公LSR2AM-170-LJ	○¥187,000	21900ℓm		184.0ℓm/W（100V） 187.1ℓm/W（200V/242V）		

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
90W 中角タイプ 広角タイプ 拡散タイプ ●寸法図   取付角度範囲								
水銀ランプ400W メタルハライドランプ300W相当 〈クラス1500〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア（拡散タイプ） 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL09019M/NSAJZ9	△¥146,000	16900ℓm	90.8W（100V） 89.5W（200V/242V）（最大）※1 86.4W（100V） 85.1W（200V/242V）（平均）※2	186.1ℓm/W（100V） 188.8ℓm/W（200V/242V）	Ra70	2.6kg
	広角タイプ	EHCL09019W/NSAJZ9	○¥146,000	17300ℓm		190.5ℓm/W（100V） 193.2ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL09020M/NSAJZ9	○¥146,000	16800ℓm		185.0ℓm/W（100V） 187.7ℓm/W（200V/242V）		

※調光が可能です。なお、調光器は屋内・一般環境にてご使用ください。　※1 60000時間経過後の最大値。　※2 初期照度補正機能による60000時間の平均値。

※電球色（2700K）は受注品です。白色（4000K）は特注にて製作します。

		形式	配光	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率（ℓm/W）
280W	白色	EHCL28019M/WSAJZ2	中角タイプ	※特注にて製作します。		
		EHCL28019W/WSAJZ2	広角タイプ			
		EHCL28020M/WSAJZ2	拡散タイプ			
	電球色	EHCL28019M/LSAJZ2	中角タイプ	40200ℓm	275W（200V/242V）（最大）※1 261W（200V/242V）（平均）※2	146.1（200V/242V）
		EHCL28019W/LSAJZ2	広角タイプ	41100ℓm		149.4（200V/242V）
		EHCL28020M/LSAJZ2	拡散タイプ	40000ℓm		145.4（200V/242V）
235W	白色	EHCL24019M/WSAJZ2	中角タイプ	※特注にて製作します。		
		EHCL24019W/WSAJZ2	広角タイプ			
		EHCL24020M/WSAJZ2	拡散タイプ			
	電球色	EHCL24019M/LSAJZ2	中角タイプ	34000ℓm	233W（200V/242V）（最大）※1 221W（200V/242V）（平均）※2	145.9（200V/242V）
		EHCL24019W/LSAJZ2	広角タイプ	34900ℓm		149.7（200V/242V）
		EHCL24020M/LSAJZ2	拡散タイプ	33700ℓm		144.6（200V/242V）
180W	白色	EHCL18019M/WSAJZ2	中角タイプ	※特注にて製作します。		
		EHCL18019W/WSAJZ2	広角タイプ			
		EHCL18020M/WSAJZ2	拡散タイプ			
	電球色	EHCL18019M/LSAJZ2	中角タイプ	26100ℓm	179W（200V/242V）（最大）※1 170W（200V/242V）（平均）※2	145.8（200V/242V）
		EHCL18019W/LSAJZ2	広角タイプ	26800ℓm		149.7（200V/242V）
		EHCL18020M/LSAJZ2	拡散タイプ	26000ℓm		145.2（200V/242V）

		形式	配光	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率（ℓm/W）
120W	白色	EHCL12019M/WSAJZ9	中角タイプ	※特注にて製作します。		
		EHCL12019W/WSAJZ9	広角タイプ			
		EHCL12020M/WSAJZ9	拡散タイプ			
	電球色	EHCL12019M/LSAJZ9	中角タイプ	17300ℓm	119W（100V） 117W（200V/242V）（最大）※1 113W（100V） 111W（200V/242V）（平均）※2	145.3（100V）、147.8（200V/242V）
		EHCL12019W/LSAJZ9	広角タイプ	17800ℓm		149.5（100V）、152.1（200V/242V）
		EHCL12020M/LSAJZ9	拡散タイプ	17200ℓm		144.5（100V）、147.0（200V/242V）
90W	白色	EHCL09019M/WSAJZ9	中角タイプ	※特注にて製作します。		
		EHCL09019W/WSAJZ9	広角タイプ			
		EHCL09020M/WSAJZ9	拡張タイプ			
	電球色	EHCL09019M/LSAJZ9	中角タイプ	13300ℓm	90.8W（100V） 89.5W（200V/242V）（最大）※1 86.4W（100V） 85.1W（200V/242V）（平均）※2	146.4（100V）、148.6（200V/242V）
		EHCL09019W/LSAJZ9	広角タイプ	13600ℓm		149.7（100V）、151.9（200V/242V）
		EHCL09020M/LSAJZ9	拡張タイプ	13200ℓm		145.3（100V）、147.4（200V/242V）

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc HIGH-BAY Γ シンプルモデル Renew

シンプルモデル 屋内用 軽量＆ロープライス!

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
205W メタルハライドランプ700W相当〈クラス4000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%~90% 低グレア PWM制御 電源ユニット内蔵形	超広角タイプ	**EHCL20113W/NSAJZ2** （旧形式：EHCL20013W/NSAJZ2）	○¥214,000	40000ℓm	203W（200V/242V）（最大）※1 194W（200V/242V）（平均）※2	197.0ℓm/W	Ra70	4.3kg
160W 水銀ランプ700W相当〈クラス3000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%~90% 低グレア PWM制御 電源ユニット内蔵形	超広角タイプ	**EHCL16113W/NSAJZ2** （旧形式：EHCL16013W/NSAJZ2）	○¥194,000	30700ℓm	158W（200V/242V）（最大）※1 150W（200V/242V）（平均）※2	194.3ℓm/W	Ra70	3.3kg
105W メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%~90% 低グレア PWM制御 電源ユニット内蔵形	超広角タイプ	**EHCL10113W/NSAJZ9** （旧形式：EHCL10013W/NSAJZ9）	○¥118,000	20300ℓm	103.2W（100V） 101.5W（200V/242V） （最大）※1 98.5W（100V） 97.0W（200V/242V） （平均）※2	196.7ℓm/W （100V） 200.0ℓm/W （200V/242V）	Ra70	2.7kg
80W 水銀ランプ400W メタルハライドランプ300W相当〈クラス1500〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%~90% 低グレア PWM制御 電源ユニット内蔵形	超広角タイプ	**EHCL08113W/NSAJZ9** （旧形式：EHCL08013W/NSAJZ9）	○¥93,900	15500ℓm	80.0W（100V） 79.0W（200V/242V） （最大）※1 75.5W（100V） 75.0W（200V/242V） （平均）※2	193.7ℓm/W （100V） 196.2ℓm/W （200V/242V）	Ra70	1.8kg
60W 水銀ランプ250W・300W メタルハライドランプ250W相当〈クラス1000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%~90% 低グレア PWM制御 電源ユニット内蔵形	超広角タイプ	**EHCL06113W/NSAJZ9** （旧形式：EHCL06013W/NSAJZ9）	○¥82,200	11100ℓm	57.9W（100V） 57.0W（200V/242V） （最大）※1 54.5W（100V） 54.0W（200V/242V） （平均）※2	191.7ℓm/W （100V） 194.7ℓm/W （200V/242V）	Ra70	1.8kg

●寸法図











※調光が可能です。なお、調光器は屋内・一般環境にてご使用ください。　※1 60000時間経過後の最大値。　※2 初期照度補正機能による60000時間の平均値。

●共通仕様
本体：アルミ板
グローブ：ポリカーボネート
アーム：鋼板
仕上色：メタリックシルバー
電源ケース：アルミ
定格入力電圧：200～242V対応（205W・160W）
100～242V対応（105W・80W・60W）
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：－20℃～＋40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

1/2照度角	広角タイプ	31°

●落下防止ワイヤ（2本）同梱
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。



●PWM調光仕様
調光信号電圧：DC12V
調光信号電流：8mA（205W・160W）
4mA（105W・80W・60W）

○…標準在庫品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

レディオック ハイベイ ガンマ用オプション

チェーン吊具（落下防止ワイヤ2本同梱）

一般、無線調光、DALI対応：全モデル
シンプル：全モデル



FB21/FPW-SET ○¥16,200［税抜］
〔チェーン吊具〕仕上：電気亜鉛めっき
質量：700g
〔落下防止ワイヤ〕L=900mm、
ステンレスワイヤφ2.0mm
質量：40g（1本あたり）

アイボルト

一般、無線調光、DALI対応：全モデル
シンプル：全モデル

HB-I-BOLT/M10 ○¥2,150［税抜］
FB21/FPW-SETとガンマシリーズを組合せて使用する際に必要です。
材質：鋼材
M10ナット付

前面ガード

シンプル：160W・105W用



GEHC05 ○¥16,600［税抜］

シンプル：30W・60W用



GEHC04 ○¥13,800［税抜］

シンプル：205W用
※2個必要です。



GEHC09 ○¥16,600［税抜］

一般：280W・235W・180W・120W・90W用
無線調光、DALI対応：280W・235W・180W・120W用
※280W、235W、180Wには2個必要です。

GEHC12 ○¥18,600［税抜］

※一般形の拡散パネルは特注にて対応いたします。

全体ガード（昇降装置なし）

シンプル：205W用



TGS431 ○¥76,000［税抜］
本体：軟鋼線材
質量：8.2kg

一般：280W・235W・180W用
無線調光、DALI対応：280W・235W・180W用
シンプル：160W・105W用

TGS430A ○¥62,200［税抜］
（旧形式：TGS430）
本体：軟鋼線材
質量：6.1kg

一般：120W・90W用
無線調光、DALI対応：120W用
シンプル：80W・60W用

TGS429 ○¥55,200［税抜］
本体：軟鋼線材
質量：4.1kg

手動調光器

手動調光器
（PWM制御式）
I.DF-70170-PD
（100～242V対応、50/60Hz共用）
○¥39,600［税抜］

負荷容量：15Aまで
調光制御可能台数：

280W	235W 205W	180W 160W	120W 105W	90W 80W	60W
6台	8台	10台	16台	21台	31台

※入力電圧200V時の値で算出
※LED・HID照明器具と組合せてご使用の場合、器具とは別に調光器の電源を設けてください。（特にLED照明器具と同系統で調光器の電源を取った場合、突入電流などにより調光器が故障に至るおそれがあります）
使用温度範囲：5～35℃　質量：約250g

■調光器の定格容量は15Aです。調光可能台数は、上記のとおりです。
■取付けには、2個用スイッチボックス カバー付(JIS C 8340)もしくは2個用深型スイッチボックス(JIS C 8435)を必ずご使用ください。
■調光器I.DF-70170-PDと調光用器具の配線最遠長は、200m以下としてください。



※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ ガンマ
HIGH-BAY Γ 無線調光形

無線制御対応タイプで施設照明を一元管理

制御線不要で省施工。
Webブラウザから調光・ON/OFF制御。

- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●調光可能（10%～90%）
- ●初期照度補正機能付
- ●耐震ガイドラインS2
- ●傾斜天井取付可能

無線調光形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
280W 中角タイプ / 広角タイプ / 拡散タイプ ●寸法図								
水銀ランプ700W×2相当〈クラス5000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) 無線制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL28021M/NSAJZ2	△¥472,000	51200ℓm	276W（200V/242V）（最大）※1 262W（200V/242V）（平均）※2	185.5ℓm/W（200V/242V）	Ra70	5.2kg
	広角タイプ	EHCL28021W/NSAJZ2	△¥472,000	52300ℓm		189.4ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL28022M/NSAJZ2	△¥472,000	50900ℓm		184.4ℓm/W（200V/242V）		
235W **180W** 中角タイプ / 広角タイプ / 拡散タイプ ●寸法図								
メタルハライドランプ1000W相当〈クラス4000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) 無線制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL24021M/NSAJZ2	△¥380,000	43200ℓm	234W（200V/242V）（最大）※1 222W（200V/242V）（平均）※2	184.6ℓm/W（200V/242V）	Ra70	4.8kg
	広角タイプ	EHCL24021W/NSAJZ2	△¥380,000	44400ℓm		189.7ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL24022M/NSAJZ2	△¥380,000	42900ℓm		183.3ℓm/W（200V/242V）		
水銀ランプ1000W・700W相当〈クラス3000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) 無線制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL18021M/NSAJZ2	△¥260,000	33200ℓm	180W（200V/242V）（最大）※1 171W（200V/242V）（平均）※2	184.4ℓm/W（200V/242V）	Ra70	4.8kg
	広角タイプ	EHCL18021W/NSAJZ2	△¥260,000	34100ℓm		189.4ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL18022M/NSAJZ2	△¥260,000	33000ℓm		183.3ℓm/W（200V/242V）		
120W 中角タイプ / 広角タイプ / 拡散タイプ ●寸法図								
メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) 無線制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL12021M/NSAJZ9	△¥199,000	22000ℓm	120W（100V）118W（200V/242V）（最大）※1 114W（100V）112W（200V/242V）（平均）※2	183.3ℓm/W（100V）186.4ℓm/W（200V/242V）	Ra70	2.6kg
	広角タイプ	EHCL12021W/NSAJZ9	△¥199,000	22600ℓm		198.2ℓm/W（100V）191.5ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL12022M/NSAJZ9	△¥199,000	21900ℓm		182.5ℓm/W（100V）185.5ℓm/W（200V/242V）		

※調光が可能です。なお、調光器は屋内・一般環境にてご使用ください。　※1 60000時間経過後の最大値。　※2 初期照度補正機能による60000時間の平均値。
※電球色（2700K）は受注品です。白色（4000K）は特注にて製作します。

●共通仕様
本体：アルミ板
グローブ：ポリカーボネート
天面カバー・アーム：鋼板
無線受信部：ポリカーボネート、EPDM
仕上色：メタリックシルバー
電源ケース：アルミ
定格入力電圧：200～242V対応（280W・235W・180W）
100～242V対応（120W）
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：－20℃～＋40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

		280W	235W	180W	120W
1/2照度角	中角タイプ	24°	24°	23°	24°
	広角タイプ	30°	30°	29°	30°
	拡散タイプ	24°	24°	23°	24°



- ●落下防止ワイヤ（2本）同梱

※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

▶ガンマシリーズのオプションはP.6参照

△…受注生産品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

無線制御

IWASAKIの無線制御システム
Wi-CONNECTY ワイコネクティ

920MHz

Wi-CONNECTYは、安定して「つながる」無線通信

つながる.1 混信のリスクを抑えた920MHz帯を採用

●電波干渉が少ない
Wi-FiやスマートフォンのHz帯と
混信しづらい帯域です。



●より遠くと通信できる
920MHz帯は2.4GHz帯と比較して
通信距離が約3倍長いです。



●障害物に強い
920MHz帯は2.4GHz帯と比較して
回り込み特性が高く安定して通信できます。



つながる.2 ホッピング機能

電波が障害物により遮られる場合でも、ホッピングして回り込みに最適なルートを自動で設定します。
また1ホップで200mの通信が可能で、最大8ホップまで制御可能です。



●ガラス越しの通信も可能
照明器具との間にガラス製の
防炎垂壁があっても通信可能。
※設置する環境により変わる場合があります。

無線制御システム

※設置時には別途調整費が必要となります。

ワイ コネクティ
Wi-CONNECTY

**無線制御システムで
LED照明を調光コントロール**

パソコンやタブレットから操作
ウェブブラウザで簡単操作
●個別制御や月間（月・日・曜日・時間）スケジュール運用が可能
●照明器具：親機1台あたり100台

レディオック ハイベイ ガンマ 無線調光形とつながり自動調光（ON/OFF）制御

屋内用

ILSWCM04D 親機
△オーダー

ILSWCM04D-WS 親機（無線式スイッチと組合せる場合）
△オーダー

●共通仕様
子機接続台数：最大100台まで
設置環境：屋内用
使用温度範囲：−10℃～＋40℃
無線到達距離：約200m/1ホップあたり※
※周辺環境により変動します。

無線プロトコル：IEEE.802.15.4g
通信周波数：920MHz
伝送方式：双方向
定格入力電圧：100V ±10%
定格周波数：50/60Hz共用

無線式スイッチ
蓄電池のいらない
メンテナンスフリースイッチ。
どこでも簡単に
取付けることができます。

4つのボタンに
それぞれパターンを登録可能

屋内用

T-04 ENOCEAN
△オーダー

●仕様
スイッチ数：4点
無線到達距離：最大30m（親機との見通し）
送信周波数：920MHz
使用温度範囲：-10℃～+50℃
※接続可能台数：親機1台につき32台まで　※個別制御、パターン制御用

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ ガンマ
HIGH-BAY Γ DALI対応形

DALI制御によって施設照明を一元管理

メーカーを問わないオープンプロトコルであるDALIに対応し、個別調光が可能になりました。
ITACSシリーズとの組合せでスケジュール制御などの高機能制御も可能となり、制御の幅が大きく広がりました。

- ●DALI対応（P.10参照）
- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●調光可能（10%～90%）
- ●初期照度補正機能付
- ●耐震ガイドラインS2
- ●傾斜天井取付可能
- ●不点検知機能付

DALI対応形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

中角タイプ

広角タイプ

拡散タイプ

●寸法図


タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
280W								
水銀ランプ700W×2相当〈クラス5000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) DALI制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL28023M/NSAJZ2	△¥473,000	51200ℓm	275W（200V/242V）（最大）※1 261W（200V/242V）（平均）※2	186.1ℓm/W（200V/242V）	Ra70	5.2kg
	広角タイプ	EHCL28023W/NSAJZ2	△¥473,000	52300ℓm		190.1ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL28024M/NSAJZ2	△¥473,000	50900ℓm		185.0ℓm/W（200V/242V）		

中角タイプ

広角タイプ

拡散タイプ

●寸法図


タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
235W 180W								
メタルハライドランプ1000W相当〈クラス4000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) DALI制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL24023M/NSAJZ2	△¥381,000	43200ℓm	233W（200V/242V）（最大）※1 221W（200V/242V）（平均）※2	185.4ℓm/W（200V/242V）	Ra70	4.8kg
	広角タイプ	EHCL24023W/NSAJZ2	△¥381,000	44400ℓm		190.5ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL24024M/NSAJZ2	△¥381,000	42900ℓm		184.1ℓm/W（200V/242V）		
水銀ランプ700W相当〈クラス3000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) DALI制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL18023M/NSAJZ2	△¥261,000	33200ℓm	179W（200V/242V）（最大）※1 170W（200V/242V）（平均）※2	185.4ℓm/W（200V/242V）	Ra70	4.8kg
	広角タイプ	EHCL18023W/NSAJZ2	△¥261,000	34100ℓm		190.5ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL18024M/NSAJZ2	△¥261,000	33000ℓm		184.3ℓm/W（200V/242V）		

中角タイプ

広角タイプ

拡散タイプ

●寸法図


タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
120W								
メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉 高温50℃ 耐震S2 傾斜天井 調光10%～90% 低グレア(拡散タイプ) DALI制御 個別制御 電源ユニット内蔵形	中角タイプ	EHCL12023M/NSAJZ9	△¥200,000	22000ℓm	119W（100V）117W（200V/242V）（最大）※1 113W（100V）111W（200V/242V）（平均）※2	184.8ℓm/W（100V）188.0ℓm/W（200V/242V）	Ra70	2.6kg
	広角タイプ	EHCL12023W/NSAJZ9	△¥200,000	22600ℓm		189.9ℓm/W（100V）193.1ℓm/W（200V/242V）		
	拡散タイプ	EHCL12024M/NSAJZ9	△¥200,000	21900ℓm		184.0ℓm/W（100V）187.1ℓm/W（200V/242V）		

※調光が可能です。なお、調光器は屋内・一般環境にてご使用ください。　※1 60000時間経過後の最大値。　※2 初期照度補正機能による60000時間の平均値。
※電球色（2700K）は受注品です。白色（4000K）は特注にて製作します。

●共通仕様
本体：アルミ板
グローブ：ポリカーボネート
天面カバー・アーム：鋼板
仕上色：メタリックシルバー
電源ケース：アルミ
定格入力電圧：200～242V対応（280W・235W・180W）
100～242V対応（120W）
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：－20℃～＋40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

		280W	235W	180W	120W
1/2照度角	中角タイプ	24°	24°	23°	24°
	広角タイプ	30°	30°	29°	30°
	拡散タイプ	24°	24°	23°	24°



●落下防止ワイヤ（2本）同梱
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

▶ガンマシリーズのオプションはP.6参照

●DALI対応形 照明制御盤／手動調光器についてはP.14をご覧ください。

ITACS-DM

ITACS-DS

DALI手動調光器

△…受注生産品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

DALI制御

DALI（ダリ）対応形って便利なの？

Digital Adressable Lighting Interface

DALIとは、Digital Addressable Lighting Interfaceの略称で、照明の調光制御に特化した制御規格です。
国際規格のIEC 62386として認証を受け、ヨーロッパをはじめ、世界中に広く普及しています。
規格に対応していれば、どのメーカーの製品でも使うことができます。
照明器具と制御システムを組合せて、ますます便利で素敵な照明環境づくりに役立ちます。

国際規格
IEC 62386

1. 省エネ（シーン切り替えが簡単）

▶▶個別アドレス

使用コート　使わないコート



体育館

20%点灯



避難所として

DALI対応器具は1台ずつアドレスが設定できます。
そのため、配線系統の変更は不要で、
任意に点灯・消灯・調光が可能です。

2. 省メンテナンス（点検は画面を見るだけ！）

▶▶双方向通信



DALIコントローラと
照明器具の双方向通信で、
照明器具の状態を確認できます。

点灯状態は
管理端末で確認できる！
不点灯は
アラートで
知らせます。

3. フリーチョイス（DALI対応器具）

▶▶マルチベンダ



DALI対応品であれば、同一システム内で動作
します。照明器具のほか、センサ、
スイッチ類も豊富です。

選択肢が
豊富！

※表示価格には消費税は含まれておりません。

※照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。
※LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ
HIGH-BAY Θ 一般形

工場・倉庫に求められる要件を備えた高天井用照明器具

低温環境への対応など、工場・倉庫に求められる要件を備えたモデル。コストバランスに優れています。

- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●低温域−30℃環境での使用が可能
- ●保護等級IP65
- ●耐震ガイドラインS2
- ●壁面・傾斜天井取付可能
- ●軒下設置可能

一般形 屋内・軒下用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	前面カバーガラス	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
250W ●寸法図 									
メタルハライドランプ1000W相当〈クラス4000〉 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP25014W/NSAN9	○¥208,000	42200ℓm	256W（100V） 248W（200V） 247W（240V）	164.8ℓm/W（100V） 170.1ℓm/W（200V） 170.8ℓm/W（240V）	Ra70	8.6kg
		フロスト	EHWP25014W/NSAN9/F		37500ℓm		146.4ℓm/W（100V） 151.2ℓm/W（200V） 151.8ℓm/W（240V）		
160W 120W ●寸法図 									
水銀ランプ700W相当〈クラス3000〉 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP16014W/NSAN9	○¥174,000	27300ℓm	159W（100V） 155W（200V） 155W（240V）	171.6ℓm/W（100V） 176.1ℓm/W（200V） 176.1ℓm/W（240V）	Ra70	4.7kg
		フロスト	EHWP16014W/NSAN9/F		24300ℓm		152.8ℓm/W（100V） 156.7ℓm/W（200V） 156.7ℓm/W（240V）		
メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP12014W/NSAN9	○¥116,000	21000ℓm	119W（100V） 118W（200V） 118W（240V）	176.4ℓm/W（100V） 177.9ℓm/W（200V） 177.9ℓm/W（240V）	Ra70	4.7kg
		フロスト	EHWP12014W/NSAN9/F		18800ℓm		157.9ℓm/W（100V） 159.3ℓm/W（200V） 159.3ℓm/W（240V）		
100W 80W ●寸法図									
水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当〈クラス1500〉 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP10014W/NSAN9	○¥97,700	16900ℓm	102W（100V） 99.2W（200V） 99.0W（240V）	165.6ℓm/W（100V） 170.3ℓm/W（200V） 170.7ℓm/W（240V）	Ra70	3.4kg
		フロスト	EHWP10014W/NSAN9/F		15100ℓm		148.0ℓm/W（100V） 152.2ℓm/W（200V） 152.5ℓm/W（240V）		
水銀ランプ250W・300W相当 メタルハライドランプ250W相当〈クラス1000〉 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP08014W/NSAN9	○¥70,600	13600ℓm	81.0W（100V） 79.8W（200V） 79.7W（240V）	167.9ℓm/W（100V） 170.4ℓm/W（200V） 170.6ℓm/W（240V）	Ra70	3.4kg
		フロスト	EHWP08014W/NSAN9/F		12100ℓm		149.3ℓm/W（100V） 151.6ℓm/W（200V） 151.8ℓm/W（240V）		

●共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面カバー：強化処理ガラス
アーム：鋼板
仕上色：メタリックシルバー
保護等級：IP65
定格入力電圧：100～240V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−30℃～+40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

1/2照度角	広角タイプ	33°(クリア) 31°(フロスト)

●落下防止ワイヤ（2本）同梱
※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

●壁面に取付けサイドライティング用に

壁への取付けが可能で屋内のサイドライティング用として使用できます。



（壁面横向き取付は不可）

オプション

チェーン吊具（落下防止ワイヤ2本同梱）

FB21/FPW-SET
○¥16,200［税抜］

直付フック吊具



FB31 ○¥4,900［税抜］

前面ガード



250W用
GEHC03 ○¥3,950［税抜］
取付時



160W・120W用
GEHC11 ○¥3,700［税抜］
取付時



100W・80W用
GEHC10 ○¥3,700［税抜］
取付時

○…標準在庫品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ
HIGH-BAY Θ オイルミスト対応形

オイルミストの厳しい環境に対応

オイルミスト環境でも使用可能なLED高天井照明器具です。

- ●オイルミスト対応
  JIS K 2241に規定された切削油剤にて品質確認済
- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●低温域−30℃環境での使用が可能
  （80、100Wは−25℃）
- ●保護等級IP65
- ●耐震ガイドラインS2
- ●壁面・傾斜天井取付可能
- ●軒下設置可能

オイルミスト対応形 屋内・軒下用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	前面カバーガラス	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
250W ●寸法図 									
メタルハライドランプ1000W相当〈クラス4000〉 オイルミスト 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP25023W/NSAN9	○¥410,000	45000ℓm	255W（100V） 248W（200V） 247W（240V）	176.4ℓm/W（100V） 181.4ℓm/W（200V） 182.1ℓm/W（240V）	Ra70	8.6kg
160W 120W ●寸法図 									
水銀ランプ700W相当〈クラス3000〉 オイルミスト 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP16023W/NSAN9	○¥296,000	29000ℓm	161W（100V） 157W（200V） 157W（240V）	180.1ℓm/W（100V） 184.7ℓm/W（200V） 184.7ℓm/W（240V）	Ra70	4.7kg
メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉 オイルミスト 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP12023W/NSAN9	○¥221,000	21500ℓm	119W（100V） 117W（200V） 117W（240V）	180.6ℓm/W（100V） 183.7ℓm/W（200V） 183.7ℓm/W（240V）	Ra70	4.7kg
100W 80W ●寸法図									
水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当〈クラス1500〉 オイルミスト 高温50℃ 耐震S2 IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP10023W/NSAN9	○¥188,000	17500ℓm	102W（100V） 99.5W（200V） 99.2W（240V）	171.5ℓm/W（100V） 175.8ℓm/W（200V） 176.4ℓm/W（240V）	Ra70	3.4kg
水銀ランプ250W・300W相当 メタルハライドランプ250W相当〈クラス1000〉 オイルミスト 高温50℃ 耐震S2 IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP08023W/NSAN9	○¥146,000	14300ℓm	83.9W（100V） 82.3W（200V） 82.2W（240V）	170.4ℓm/W（100V） 173.7ℓm/W（200V） 173.9ℓm/W（240V）	Ra70	3.4kg

●共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面カバー：強化処理ガラス
アーム：鋼板
仕上色：メタリックシルバー　保護等級：IP65　定格入力電圧：100～240V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−30℃～+40℃※1（250W・160W・120W）
−25℃～+40℃※1（100W・80W）
※1 夏季の一時的な高温環境50℃に対応します。

1/2照度角	広角タイプ	32°(250W・160W・80W) 33°(120W・100W)

- ●落下防止ワイヤ（2本）同梱

※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
※オイルミスト対応のDALI対応形は特注にて製作が可能です。

●壁面に取付けサイドライティング用に

壁への取付けが可能で屋内のサイドライティング用として使用できます。



※壁付け時横向きでの設置、投光面を水平面より上向きでの使用は不可。

オプション

チェーン吊具（落下防止ワイヤ2本同梱）

FB21/FPW-SET
○¥16,200［税抜］

直付フック吊具



FB31 ○¥4,900［税抜］

前面ガード



250W用
GEHC03 ○¥3,950［税抜］

取付時



160W・120W用
GEHC11 ○¥3,700［税抜］

取付時



100W・80W用
GEHC10 ○¥3,700［税抜］

取付時

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ
HIGH-BAY Θ DALI対応形

DALI制御によって施設照明を一体管理

オープンプロトコルであるDALIに対応し、個別調光が可能。さらに、ITACSシリーズとの組合せでスケジュール制御などの高機能制御も可能になりました。

- ●DALI対応（P.10参照）
- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●低温域−30℃環境での使用が可能
- ●調光10%〜100%
- ●保護等級IP65
- ●耐震ガイドラインS2
- ●壁面・傾斜天井取付可能
- ●軒下設置可能

DALI対応形 屋内・軒下用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	前面カバーガラス	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
250W ●寸法図 									
メタルハライドランプ1000W相当〈クラス4000〉 調光10%〜100% DALI制御 個別制御 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP25014W/NSAZ9	○¥220,000	42200ℓm	256W（100V）248W（200V）247W（240V）	164.8ℓm/W（100V）170.1ℓm/W（200V）170.8ℓm/W（240V）	Ra70	8.7kg
		フロスト	EHWP25014W/NSAZ9/F		37500ℓm		146.4ℓm/W（100V）151.2ℓm/W（200V）151.8ℓm/W（240V）		
160W 120W ●寸法図									
水銀ランプ700W相当〈クラス3000〉 調光10%〜100% DALI制御 個別制御 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP16014W/NSAZ9	○¥186,000	27300ℓm	159W（100V）155W（200V）155W（240V）	171.6ℓm/W（100V）176.1ℓm/W（200V）176.1ℓm/W（240V）	Ra70	4.8kg
		フロスト	EHWP16014W/NSAZ9/F		24300ℓm		152.8ℓm/W（100V）156.7ℓm/W（200V）156.7ℓm/W（240V）		
メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉 調光10%〜100% DALI制御 個別制御 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP12014W/NSAZ9	○¥127,000	21000ℓm	119W（100V）118W（200V）118W（240V）	176.4ℓm/W（100V）177.9ℓm/W（200V）177.9ℓm/W（240V）	Ra70	4.8kg
		フロスト	EHWP12014W/NSAZ9/F		18800ℓm		157.9ℓm/W（100V）159.3ℓm/W（200V）159.3ℓm/W（240V）		
100W 80W ●寸法図									
水銀ランプ400W メタルハライドランプ300W相当〈クラス1500〉 調光10%〜100% DALI制御 個別制御 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP10014W/NSAZ9	○¥110,000	16900ℓm	102W（100V）99.2W（200V）99.0W（240V）	165.6ℓm/W（100V）170.3ℓm/W（200V）170.7ℓm/W（240V）	Ra70	3.5kg
		フロスト	EHWP10014W/NSAZ9/F		15100ℓm		148.0ℓm/W（100V）152.2ℓm/W（200V）152.5ℓm/W（240V）		
水銀ランプ250W・300W メタルハライドランプ250W相当〈クラス1000〉 調光10%〜100% DALI制御 個別制御 低温-30℃ 高温50℃ 耐震S2 低グレア(フロスト) IP65 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHWP08014W/NSAZ9	○¥82,400	13600ℓm	81.0W（100V）79.8W（200V）79.7W（240V）	167.9ℓm/W（100V）170.4ℓm/W（200V）170.6ℓm/W（240V）	Ra70	3.5kg
		フロスト	EHWP08014W/NSAZ9/F		12100ℓm		149.3ℓm/W（100V）151.6ℓm/W（200V）151.8ℓm/W（240V）		

●共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面カバー：強化処理ガラス
アーム：鋼板
仕上色：メタリックシルバー
口出線：ラバーシースケーブル（器具外1500mm）×2本（電源用・制御用）
保護等級：IP65　定格入力電圧：100〜240V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−30℃〜+40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

1/2照度角	広角タイプ	33°(クリア) 31°(フロスト)

●落下防止ワイヤ（2本）同梱
※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

●壁面に取付けサイドライティング用に

壁への取付けが可能で屋内のサイドライティング用として使用できます。



（壁面横向き取付は不可）



●DALI制御についてはP.10をご覧ください。

オプション

チェーン吊具（落下防止ワイヤ2本同梱）

FB21/FPW-SET
○¥16,200［税抜］

直付フック吊具



FB31　○¥4,900［税抜］

前面ガード



250W用
GEHC03　○¥3,950［税抜］

取付時



160W・120W用
GEHC11　○¥3,700［税抜］

取付時



100W・80W用
GEHC10　○¥3,700［税抜］

取付時

○…標準在庫品　△…受注生産品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

DALI対応形　照明制御盤／手動調光器

DALI対応形の照明器具と組合せることで照明施設を一元管理

LED照明普及に伴い、調光制御による省エネ運用が促進されています。
さらには、イベントや災害時など、一時的な点灯パターン変更までが求められるようになってきています。
DALI制御は、照明を、より細かく、自由に制御できる汎用性の高いシステムとして、一般に活用が広がっています。

ITACS-DM アイタックス ディーエム

DALI対応の中規模施設向け照明制御盤

**操作盤にタブレットを使用、
タッチパネルでわかりやすく
照明器具1台ごとに制御ができます。**



●タッチパネルで1台ずつ制御

タブレット操作でお好みのシーン・グループを登録・制御できます。文字入力が可能ですので直感的に照明を操作することができます。

●小形・軽量・ローコスト

中規模施設において多数照明器具を制御する場合、スイッチが多くなってしまい操作が分かりにくくなる傾向がありますが、操作部にタブレットを使用することにより点灯パターンを多く設定しても、ボタンスイッチのように、制御盤のスペースを大きく取ることがありません。弊社の従来同等システムと比較し、約50%コストダウンしています。
※スケジュール機能、ブザー、UPS 非搭載。DMX などへの対応はしておりません。

●優れた拡張性

規模に合わせて、256回路（1系統当たり64台×4系統）まで制御可能。

●用途別のシーン設定

照明の目的別に器具の調光率を設定できるので、お好みの明るさに設定できます。

●利用状況に合わせたグループ設定

施設の利用状況により点灯エリアを分けられるので、無駄な電力を消費しません。

タブレット分離形も選べます。

仕様

システム	ITACS-DM	
形 式	ITDM000	ITDMS000
タブレット仕様	タブレット一体形	タブレット分離形
希望小売価格	△オーダー	
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用	
消費電力	50W	
スイッチ数	なし(タブレットで操作)	
接続台数	最大64台※/系統	
配線長	最長300m	
推奨ケーブル	CVV-S2sq-2C	
グループ数	16グループ/系統	
シーン数	1グループに対して16シーン/系統	
質 量	約15kg	約12kg

※接続台数及び配線長は接続するスイッチ、器具、センサにより異なる場合があります。
※プログラム設定費が別途必要です。

ITACS-DS アイタックス ディーエス

DALI対応の小規模施設向け照明制御盤

**DALI対応形の照明器具をスイッチで簡単に制御。
あらかじめ設定した明るさ、グループ・シーンを、ワンプッシュで点灯できます。**



●簡単スイッチ操作

12個のスイッチ（標準）にお好みのグループ・シーンを登録して、DALI対応器具を制御できます。
特注でスイッチの数を増やしたり組合せを変えることもできます。

●小形・軽量・ローコスト

小規模施設向けに機能を絞り込む（器具情報の表示はありません）ことで、制御盤自体の小形・軽量化を実現しました。
既設改修において、限られた設置スペースでも納めやすいよう小形化を実現しています。また従来の弊社の同等システムと比べて、約44%のコストダウン。

●用途別のシーン設定

照明の目的別に器具の調光率を設定できるので、お好みの明るさに設定できます。

●利用状況に合わせたグループ設定

施設の利用状況により、点灯エリアを分けられるので無駄な電力を消費しません。

●レイアウト変更にも柔軟に対応

施設のレイアウト変更などが発生した場合でも、配線工事を行うことなくグループ・シーンをパソコンを用いて何度でも書き換え可能です。

仕様

システム	ITACS-DS
形 式	ITDS000
希望小売価格	△オーダー
電 源	AC100V±10%、50/60Hz共用
消費電力	30W
スイッチ数	12
接続台数	最大60台※
配線長	最長250m
推奨電線	CVV-S1.25sq-2C
グループ数	16グループ
シーン数	1グループに対して15シーン
質 量	約10kg

※同一システム内で接続する機器（センサ、スイッチなど）にもアドレス設定します。照明器具+機器の接続可能台数が、最大で63台となります。
接続台数は、接続機器により、異なる場合があります。
※プログラム設定費が別途必要です。

DALI手動調光器

DALI対応形の照明器具を制御できる手動調光形の制御器

**個別調光は不要というシーンや大型の制御盤を設置できないような場所でお使いいただけます。
事務所、小規模工場、体育館、スポーツ施設などの一括した※1照明 ON/OFF※2、調光に最適な調光器です。**

※1 個別制御はできません。
※2 調光信号による ON/OFF のため、待機電力がかかります。

屋内用
DALI対応調光器
ITDSW01A



仕様

形 式	ITDSW01A
希望小売価格	オープン価格
電 源	100～242V、50/60Hz 共用
消費電力	12VA 以下
スイッチ数	1 個
接続台数	最大 62 台※
配線長	最長 250 m
推奨電線	CVV-S1.25sq-2C
使用温度範囲	−5℃～+35℃
質 量	約 750g

※プログラム設定はできません。DALI信号線に接続された照明機器を一括ON/OFF、調光となります。
※接続台数は接続するスイッチ・器具により少なくなる可能性があります。

適合器具

**レディオック
ハイベイ ガンマ
DALI対応形**
→P.9

**レディオック
ハイベイ シータ
DALI対応形**
→P.13

●DALI制御についてはP.10をご覧ください。

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ
HIGH-BAY Θ 耐振耐衝撃形

振動のある場所や屋内用クレーンにも取付可能

振動のある場所でも使用可能なLED高天井用照明器具です。

- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●低温域−30℃環境での使用が可能
- ●保護等級IP65
- ●耐震ガイドラインS2
- ●軒下設置可能

一般形 屋内・軒下用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	前面カバー	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
160W / 120W									
水銀ランプ700W相当 〈クラス3000〉 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHTS16025W/NSAN9	○¥286,000	27300ℓm	159W（100V） 155W（200V） 155W（240V）	171.6ℓm/W（100V） 176.1ℓm/W（200V） 176.1ℓm/W（240V）	Ra70	4.6kg
メタルハライドランプ400W相当 〈クラス2000〉 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHTS12025W/NSAN9	○¥210,000	21000ℓm	119W（100V） 118W（200V） 118W（240V）	176.4ℓm/W（100V） 177.9ℓm/W（200V） 177.9ℓm/W（240V）	Ra70	4.6kg
100W / 80W									
水銀ランプ400W相当 メタルハライドランプ300W相当 〈クラス1500〉 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHTS10025W/NSAN9	○¥171,000	16900ℓm	102W（100V） 99.2W（200V） 99.0W（240V）	165.6ℓm/W（100V） 170.3ℓm/W（200V） 170.7ℓm/W（240V）	Ra70	3.5kg
水銀ランプ250W・300W相当 メタルハライドランプ250W相当 〈クラス1000〉 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	クリア	EHTS08025W/NSAN9	○¥128,000	13600ℓm	81.0W（100V） 79.8W（200V） 79.7W（240V）	167.9ℓm/W（100V） 170.4ℓm/W（200V） 170.6ℓm/W（240V）	Ra70	3.5kg

●寸法図



●寸法図



●共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面カバー：ポリカーボネート
アーム：ステンレス
仕上色：メタリックシルバー
保護等級：IP65
定格入力電圧：100〜240V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−30℃〜+40℃（夏季の一時的な高温環境50℃に対応します）

1/2照度角	広角タイプ	33°

●落下防止ワイヤ（2本）同梱

※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

●屋内天井クレーンに設置可能

屋内で振動のある工場の天井部や屋内天井クレーンのクレーンガーダに取付けることができます。

性能：耐振動2.7G（ランダム振動 5〜250Hz）　耐衝撃30G

耐振動2.7G（ランダム振動）　耐衝撃30G※

※JIS E 4031（鉄道車両用品）規格を基準とした当社の試験基準制定に基づく
※クレーン可動部（クラブトロリ）やランウェイ（走行レール）には取付けできません。



○…標準在庫品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ プラス
HIGH-BAY Θ ＋高温70℃対応形

70℃の高温環境でも使用可能

工場・倉庫に求められる要件を備えた
高温対応形のLED高天井用照明器具。

- ●本体は高温域70℃環境での使用が可能
- ●電源ユニットも70℃環境への設置が可能
- ●温度超過時の保護機能付（減光）
- ●保護等級IP65
- ●傾斜天井・壁面取付可能

高温70℃対応形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
250W ●寸法図 								
メタルハライドランプ700W相当 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	EHWP25021W/NSAN9 本体：EHWP25021W/N-0 電源ユニット：WLE136V1700M1/28-1	○¥369,400	37500ℓm	258W（100V） 250W（200V） 249W（242V）	145.3ℓm/W（100V） 150.0ℓm/W（200V） 150.6ℓm/W（242V）	Ra80	8.3kg（本体のみ）
200W ●寸法図 								
水銀ランプ700W相当 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	EHWP20021W/NSAN9 本体：EHWP20021W/N-0 電源ユニット：WLE136V1400M1/28-1	○¥307,100	29200ℓm	206W（100V） 201W（200V） 200W（242V）	141.7ℓm/W（100V） 145.2ℓm/W（200V） 146.0ℓm/W（242V）	Ra80	8.3kg（本体のみ）
150W ●寸法図								
メタルハライドランプ400W相当 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット一体形	広角タイプ	EHWP15021W/NSAN9	○¥256,000	23000ℓm	152W（100V） 149W（200V） 149W（242V）	151.3ℓm/W（100V） 154.3ℓm/W（200V） 154.3ℓm/W（242V）	Ra80	10kg
130W ●寸法図 								
水銀ランプ400W相当 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット一体形	広角タイプ	EHWP13021W/NSAN9	○¥205,000	19100ℓm	130W（100V） 128W（200V） 127W（242V）	146.9ℓm/W（100V） 149.2ℓm/W（200V） 150.3ℓm/W（242V）	Ra80	10kg

●共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面カバー：強化処理ガラス
アーム：ステンレス
仕上色：ホワイト
保護等級：IP65（屋外・軒下使用不可）
定格入力電圧：100～242V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率80%）
　　50000時間（光束維持率80%）（250Wのみ）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−35℃～＋70℃
口出線：ラバーシースケーブル（器具外1500mm）

1/2照度角	広角タイプ	32°

- ●落下防止ワイヤ（2本）同梱

※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内（70℃以下）注に戻れば、明るさは元の状態（100%点灯）に戻ります。
注：250Wは200Vの場合。
※腐食性ガスの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
※70℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、粉じんの多い場所、湿度が常時85%を超える場所では使用しないでください。

250W・200W専用電源ユニット

屋内用

WLE136V1700M1/28-1（250W用）
WLE136V1400M1/28-1（200W用）

本体：アルミ　口出線：（入力側）ラバーシースケーブル（器具外750mm）
　　（出力側）ラバーシースケーブル（器具外750mm）

使用温度範囲：

250W※1	200W※2
−35℃～＋70℃（200V/242V） −35℃～＋60℃（100V）	−35℃～＋70℃

質量：2.0kg　二次側配線長：50m以下

- ●電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
- ●電源ユニットは別梱包です。

※1 250W用電源ユニットの寿命は、入力電圧が200V/242Vで使用した場合は50000時間（周囲温度70℃時）ですが、100Vで使用した場合は40000時間（周囲温度60℃時）となります。
※2 200W用電源ユニットの寿命は、入力電圧が200V/242Vで使用した場合は60000時間ですが、100Vで使用した場合は50000時間となります。（周囲温度70℃時）



オプション

壁付用補強金具



壁面取付時には必ず補強金具を使用してください。

AEHC03
オープン価格

取付イメージ



投光器のように使用したい場合は必ず回転台座を使用してください。

AEHC05
オープン価格

取付イメージ

取付イメージ

天井取付け　壁面取付け（上向き）　壁面取付け（下向き）

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ プラス
HIGH-BAY Θ ＋高温80℃対応形



80℃の高温環境でも使用可能

高温環境にリーズナブルに対応できます。

- ●本体は高温域80℃環境での使用が可能
- ●電源ユニットは75℃環境までなら設置が可能
- ●温度超過時の保護機能付（減光）
- ●保護等級IP65
- ●傾斜天井・壁面取付可能

高温80℃対応形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
250W ●寸法図 								
メタルハライドランプ700W相当 高温80℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	**EHWP25017W/NSAN9** 本体：EHWP2X017W/N-0 電源ユニット：WLE134V1750M1/24-1	△¥676,000	36000ℓm	265W（100V） 253W（200V） 251W（242V）	135.8ℓm/W（100V） 142.2ℓm/W（200V） 143.4ℓm/W（242V）	Ra70	8.3kg（本体のみ）
200W ●寸法図 								
水銀ランプ700W相当 高温80℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	**EHWP20017W/NSAN9** 本体：EHWP2X017W/N-0 電源ユニット：WLE134V1400M1/24-1	△¥553,000	29100ℓm	206W（100V） 200W（200V） 198W（242V）	141.2ℓm/W（100V） 145.5ℓm/W（200V） 146.9ℓm/W（242V）	Ra70	8.3kg（本体のみ）
150W ●寸法図 								
メタルハライドランプ400W相当 高温80℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	**EHWP15017W/NSAN9** 本体：EHWP1X017W/N-0 電源ユニット：WLE145V970M1/24-1	△¥430,000	22500ℓm	151W（100V） 147W（200V） 146W（242V）	149.0ℓm/W（100V） 153.0ℓm/W（200V） 154.1ℓm/W（242V）	Ra70	8.3kg（本体のみ）
130W ●寸法図 								
水銀ランプ400W相当 高温80℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	**EHWP13017W/NSAN9** 本体：EHWP1X017W/N-0 電源ユニット：WLE145V850M1/24-1	△¥374,100	20000ℓm	132W（100V） 129W（200V） 128W（242V）	151.5ℓm/W（100V） 155.0ℓm/W（200V） 156.2ℓm/W（242V）	Ra70	8.3kg（本体のみ）

●共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面カバー：強化処理ガラス
アーム：ステンレス
仕上色：ホワイト
保護等級：IP65（屋外・軒下使用不可）
定格入力電圧：100～242V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率80%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−20℃～+80℃
口出線：シリコーンゴム絶縁キャブタイヤケーブル（器具外1500mm）

1/2照度角	広角タイプ	33°

- ●落下防止ワイヤ（2本）同梱

※使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
※80℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、粉じんの多い場所、湿度が常時85%を超える場所では使用しないでください。

専用電源ユニット



屋内用

WLE134V1750M1/24-1（250W用）
WLE134V1400M1/24-1（200W用）
WLE145V970M1/24-1（150W用）
WLE145V850M1/24-1（130W用）

本体：アルミ
口出線：（入力側）ラバーシースケーブル（器具外750mm）
（出力側）ラバーシースケーブル（器具外750mm）

使用温度範囲：

250W・200W	150W・130W
−20℃～+75℃（200V/242V） −20℃～+65℃（100V）	−20℃～+80℃

質量：2.8kg　二次側配線長：50m以下

- ●電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
- ●電源ユニットは別梱包です。



オプション

壁付用補強金具



壁面取付時には必ず補強金具を使用してください。

AEHC03
オープン価格

取付イメージ



投光器のように使用したい場合は必ず回転台座を使用してください。

AEHC05
オープン価格

取付イメージ

取付イメージ

天井取付け　壁面取付け（上向き）　壁面取付け（下向き）

LEDioc レディオック ハイベイ シータ プラス
HIGH-BAY Θ＋ 高温70℃・オイルミスト対応形



高温70℃とオイルミストの厳しい環境に対応

使用温度70℃のオイルミスト環境でも使用可能なLED高天井照明器具です。

- ●オイルミスト環境での使用可能
  JIS K 2241に規定された切削油剤にて品質確認済
- ●本体は高温域70℃環境での使用が可能
- ●電源ユニットも70℃環境への設置が可能
- ●温度超過時の保護機能付（減光）
- ●保護等級IP65
- ●傾斜天井・壁面取付可能

高温70℃・オイルミスト対応形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
240W ●寸法図 								
メタルハライドランプ700W相当 オイルミスト 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	EHWP24022W/NSAN9 本体：EHWP2X022W/N-0 電源ユニット：WLE130V1700M1/28-1	○¥480,000	35100ℓm	243W（100V）234W（200V）233W（242V）	144.4ℓm/W（100V）150.0ℓm/W（200V）150.6ℓm/W（242V）	Ra75	8.3kg（本体のみ）
200W ●寸法図 								
水銀ランプ700W相当 オイルミスト 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット別置形	広角タイプ	EHWP20022W/NSAN9 本体：EHWP2X022W/N-0 電源ユニット：WLE130V1400M1/28-1	○¥400,300	29900ℓm	200W（100V）194W（200V）193W（242V）	149.5ℓm/W（100V）154.1ℓm/W（200V）154.9ℓm/W（242V）	Ra75	8.3kg（本体のみ）
150W ●寸法図 								
メタルハライドランプ400W相当 オイルミスト 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット一体形	広角タイプ	EHWP15022W/NSAN9	○¥332,000	21900ℓm	149W（100V）146W（200V）145W（242V）	146.9ℓm/W（100V）150.0ℓm/W（200V）151.0ℓm/W（242V）	Ra75	10kg
130W ●寸法図 								
水銀ランプ400W相当 オイルミスト 高温70℃ 低温-35℃ IP65 壁面取付 傾斜天井 投光器 電源ユニット一体形	広角タイプ	EHWP13022W/NSAN9	○¥267,000	18800ℓm	126W（100V）124W（200V）123W（242V）	149.2ℓm/W（100V）151.6ℓm/W（200V）152.8ℓm/W（242V）	Ra75	10kg

●共通仕様

本体：アルミダイカスト
前面カバー：強化処理ガラス
アーム：ステンレス
仕上色：ホワイト
保護等級：IP65（屋外・軒下使用不可）
定格入力電圧：100～242V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率80%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−35℃～+70℃
口出線：ラバーシースケーブル（器具外1500mm）

1/2照度角	広角タイプ	32°

●落下防止ワイヤ（2本）同梱

不水溶性				水溶性	
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号

・オイルミスト環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規定された切削油でオイルミスト濃度3mg/m³以下の環境でご使用ください。上記の適合油剤表に記載している種類以外の油剤の環境では使用できません。

※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(注)に戻れば、明るさは元の状態（100%点灯）に戻ります。
注：240Wは200Vの場合。
※腐食性ガスの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。
※70℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、粉じんの多い場所、湿度が常時85%を超える場所、適合油剤以外のオイルミスト環境では使用しないでください。

240W・200W専用電源ユニット

屋内用

WLE130V1700M1/28-1（240W用）
WLE130V1400M1/28-1（200W用）

本体：アルミ　本体下部：鋼板
口出線：（入力側）ラバーシースケーブル（器具外750mm）
（出力側）ラバーシースケーブル（器具外750mm）

使用温度範囲：

240W※1	200W※2
−35℃～+70℃（200V/242V） −35℃～+60℃（100V）	−35℃～+70℃

質量：2.0kg　二次側配線長：50m以下

- ●電源ユニットの価格は本体表示価格に含まれています。
- ●電源ユニットは別梱包です。

※1 240W用電源ユニットの寿命は、入力電圧が200V/242Vで使用した場合は50000時間（周囲温度70℃時）ですが、100Vで使用した場合は40000時間（周囲温度60℃時）となります。
※2 200W用電源ユニットの寿命は、入力電圧が200V/242Vで使用した場合は60000時間ですが、100Vで使用した場合は50000時間となります。（周囲温度70℃時）



オプション

壁付用補強金具



AEHC03
オープン価格

取付イメージ

壁面取付時には必ず補強金具を使用してください。



AEHC05
オープン価格

取付イメージ

投光器のように使用したい場合は必ず回転台座を使用してください。

取付イメージ

天井取付け　壁面取付け（上向き）　壁面取付け（下向き）

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ プラス
HIGH-BAY Θ ＋低温対応形

−40℃対応・F2級冷凍倉庫向け

低温環境でも高効率を実現します。

●低温域−40℃環境での使用が可能
●保護等級IP65

低温対応形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
130W 水銀ランプ400W相当 低温-40℃ 高温45℃ IP65 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	EHCL13016W/NSAN9	△¥139,000	19000ℓm	128W（100V） 125W（200V） 124W（242V）	148.4ℓm/W（100V） 152.0ℓm/W（200V） 153.2ℓm/W（242V）	Ra80	3.5kg

●寸法図



−40℃使用時

器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
20000ℓm	135W（200V）	148.1ℓm/W（200V）	Ra80	3.5kg

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
85W 水銀ランプ300W相当 低温-40℃ 高温45℃ IP65 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	EHCL09016W/NSAN9	○¥123,000	13000ℓm	88.0W（100V） 86.0W（200V） 85.0W（242V）	147.7ℓm/W（100V） 151.1ℓm/W（200V） 152.9ℓm/W（242V）	Ra80	3.5kg

●寸法図



−40℃使用時

器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
14000ℓm	93.0W（200V）	150.5ℓm/W（200V）	Ra80	3.5kg

1/2照度角	広角タイプ	37°

●共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面部：ポリカーボネート
アーム：鋼板
仕上色：ホワイト
保護等級：IP65
定格入力電圧：100～242V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率80%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−40℃～+45℃
口出線：ラバーシースケーブル（器具外1500mm）

●落下防止ワイヤ（2本）装着済
※腐食性ガスの発生する場所、油類、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

○…標準在庫品　△…受注生産品　…グリーン購入法適合品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

LEDioc レディオック ハイベイ シータ プラス
HIGH-BAY Θ ＋人感センサ形

人感センサ搭載で省エネに貢献

人の出入りが少ない倉庫や工場に最適な人感センサ付LED高天井照明器具です。

- ●人感センサ付
- ●高温域45℃環境での使用が可能
- ●低温域−40℃環境での使用が可能

人感センサ形 屋内用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
160W ●寸法図 								
メタルハライドランプ400W相当 低温-40℃ 高温45℃ 調光0%～100% 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	EHCL16012W/NSAZ9	○¥168,500	22000ℓm	161W（100V） 158W（200V） 156W（242V）	136.6ℓm/W（100V） 139.2ℓm/W（200V） 141.0ℓm/W（242V）	Ra80	3.9kg
130W ●寸法図 								
水銀ランプ400W相当 低温-40℃ 高温45℃ 調光0%～100% 電源ユニット内蔵形	広角タイプ	EHCL13012W/NSAZ9	○¥154,500	19000ℓm	128W（100V） 125W（200V） 124W（242V）	148.4ℓm/W（100V） 152.0ℓm/W（200V） 153.2ℓm/W（242V）	Ra80	3.9kg

1/2照度角	広角タイプ	37°

●共通仕様
本体：アルミダイカスト
前面部：ポリカーボネート
アーム：鋼板
仕上色：ホワイト
定格入力電圧：100～242V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：60000時間（光束維持率80%）
光源色：昼白色（5000K）
使用温度範囲：−40℃※1～+45℃
口出線：ラバーシースケーブル（器具外1500mm）

- ●落下防止ワイヤ（2本）装着済

※1 冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

●必要な時だけ点灯させて快適と省エネに貢献

赤外線センサにより、人の動きを検知して自動消灯・自動調光が可能。
専用「設定用リモコン」（別売）で、センサの設定・変更ができます。

検知範囲イメージ図



人がいない時



人がいる時

（100%点灯）※

人がいなくなった時



（5分後に10%調光し、60分後に消灯）※

※初期設定値

人感センサの仕様

器具取付高さ	4.5m	6m	8m	10m
検知範囲(直径)	9m	12m	16m	20m
検知条件	人と周囲の温暖差：4℃以上			

人感センサ設定用リモコン

6つのパターン（設定）を記憶可能

FSIR-100
オープン価格

●仕様
寸法：64mm×107mm×18mm
質量：115g（本体+乾電池）
電源：単4電池×3本
リモコン信号到達距離：10m
使用温度範囲：0℃～40℃

※1台のリモコンで複数の照明器具を操作できます。
※リモコンの操作は照明器具の真下で、1台ずつ行ってください。

リモコンの設定項目

設定項目	設定範囲	出荷時設定（初期設定値）	備考
検知時調光率	0～100%点灯	100%点灯	人がいる時の調光率
検知保持時間	30秒～30分	5分	最後に人を検知してから、自動調光するまでの時間
待機時調光率	0～98%点灯	10%点灯	人がいなくなった時の調光率
待機保持時間	無し、1分～5時間	60分	自動調光が働いてから、自動消灯するまでの時間

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDioc μS レディオック ミューズ

面発光の採用でまぶしさを大幅軽減

サイドライティングや低高天井照明に適した、まぶしさを抑えたLED照明器具。

- ●低グレア
- ●オイルミスト対応
- ●高温域40℃（一時的な高温環境50℃）に対応
- ●保護等級IP64
- ●低ノイズ銅鉄式電源
- ●壁面・傾斜天井取付可能

屋内・軒下用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量	電源ユニット	形式	使用温度範囲	質量
175W メタルハライドランプ400W相当 低グレア 高温50℃ オイルミスト IP64 壁面取付 傾斜天井 軒下取付 電源ユニット別置形	中角タイプ	EHCL0212M/NSAN2/A（50Hz用） 本体：EHCL0212M/N 電源ユニット：LEM147150HS2A351	○¥117,600	17500ℓm	175W（200V）	100.0ℓm/W（200V）	Ra70	4kg	200V用、50Hz専用電源ユニット	LEM147150HS2A351	−20℃～+40℃※2	3.5kg
		EHCL0212M/NSAN2/B（60Hz用） 本体：EHCL0212M/N 電源ユニット：LEM147150HS2B351	○¥117,600	17500ℓm	175W（200V）	100.0ℓm/W（200V）			200V用、60Hz専用電源ユニット	LEM147150HS2B351		
	広角タイプ	EHCL0212W/NSAN2/A（50Hz用） 本体：EHCL0212W/N 電源ユニット：LEM147150HS2A351	○¥117,600	16000ℓm	175W（200V）	91.4ℓm/W（200V）			200V用、50Hz専用電源ユニット	LEM147150HS2A351		
		EHCL0212W/NSAN2/B（60Hz用） 本体：EHCL0212W/N 電源ユニット：LEM147150HS2B351	○¥117,600	16000ℓm	175W（200V）	91.4ℓm/W（200V）			200V用、60Hz専用電源ユニット	LEM147150HS2B351		

●寸法図



●共通仕様
本体：アルミ（シリカガラス処理+アクリル塗装）
前面ガラス：強化ガラス
アーム：鋼板（ポリエステル塗装）
定格入力電圧：200V専用
定格周波数：50Hz、60Hz
光束維持時間：60000時間（光束維持率90%）
光源色：昼白色（5000K）
保護等級：IP64※1
使用温度範囲：−20℃～+40℃※2
仕上色：グレイ

照射角度範囲

アンカーボルトは30°まで回転可能



天井垂直吊下げ　天井傾斜が70°までは使用可能 傾斜天井吊下げ　横壁取付

●落下防止ワイヤ同梱
※1 切削用油（オイルミスト）の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。
軒下で使用する場合は、日光（紫外線）が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。
※2 夏季の一時的な高温環境（50℃）に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。

●発光面を点から面に

面発光を採用。まぶしさを大幅に改善させます。

●安心して使える安定した電源

銅鉄式電源ユニットだから故障の要因が大幅に減少。
安定した電源供給が可能です。

●低ノイズ

銅鉄式電源ユニットの採用により通常のLED電源ユニットと比べ、他の精密機器への影響を大幅に軽減します。

●サイドライティングにも対応

傾斜天井や壁面にも取付け可能。
低グレアなので低い位置でもまぶしさを抑えています。

壁面取付けイメージ

レディオック ミューズの光と影のイメージ

拡散フィルムによる面発光で、影の輪郭がソフトになります。
実際の影の印象は、器具の設置条件、器具から被照射物の距離により異なります。

レディオック ミューズ

一般的なLED高天井用照明器具

○…標準在庫品　各アイコンの説明は表紙折込をご参照ください。

LEDioc レディオック デポライナー
DEPOLINER

LEDライン照明器具

丸形配光・横長配光、用途に合わせて配光が選べ、マルチに使用できるベースライトです。

- ●選べる配光　丸形・横長
- ●保護等級IP65
- ●高温域50℃環境での使用が可能
- ●低温域−30℃環境での使用が可能
- ●壁面・傾斜天井・レースウェイ取付可能

屋内・軒下用

スペック比較表はP.27-29

タイプ・明るさの目安	配光	形式	希望小売価格（税抜）	器具光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	平均演色評価数	質量
180W ●寸法図 								
メタルハライドランプ400W相当（台数削減可能） 低温-30℃ IP65 高温50℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	丸形配光	ELBW18001C/NSAN9/BK	○¥141,000	22500ℓm	180W（100V/200V/240V）	125.0ℓ m/W（100V/200V/240V）	Ra70	9.0kg
	横長配光	ELBW18001W/NSAN9/BK						
150W ●寸法図 								
メタルハライドランプ400W相当 低温-30℃ IP65 高温50℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	丸形配光	ELBW15001C/NSAN9/BK	○¥123,000	18750ℓm	150W（100V/200V/240V）	125.0ℓ m/W（100V/200V/240V）	Ra70	7.4kg
	横長配光	ELBW15001W/NSAN9/BK						
120W ●寸法図 								
水銀ランプ400W相当 低温-30℃ IP65 高温50℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	丸形配光	ELBW12001C/NSAN9/BK	○¥111,000	15000ℓm	120W（100V/200V/240V）	125.0ℓ m/W（100V/200V/240V）	Ra70	6.2kg
	横長配光	ELBW12001W/NSAN9/BK						
90W ●寸法図 								
水銀ランプ250W・300W相当 低温-30℃ IP65 高温50℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	丸形配光	ELBW09001C/NSAN9/BK	○¥92,300	11250ℓm	90.0W（100V/200V/240V）	125.0ℓ m/W（100V/200V/240V）	Ra70	5.2kg
	横長配光	ELBW09001W/NSAN9/BK						
60W ●寸法図 								
Hf32W（高出力形）2灯用相当 低温-30℃ IP65 高温50℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	丸形配光	ELBW06001C/NSAN9/BK	○¥72,700	7500ℓm	60.0W（100V/200V/240V）	125.0ℓ m/W（100V/200V/240V）	Ra70	3.9kg
	横長配光	ELBW06001W/NSAN9/BK						
30W ●寸法図 								
Hf32W（高出力形）1灯用相当 低温-30℃ IP65 高温50℃ 傾斜天井 壁面取付 軒下取付 電源ユニット内蔵形	丸形配光	ELBW03001C/NSAN9/BK	○¥59,700	3750ℓm	30.0W（100V/200V/240V）	125.0ℓ m/W（100V/200V/240V）	Ra70	2.6kg
	横長配光	ELBW03001W/NSAN9/BK						

●共通仕様
本体：アルミ
グローブ：ポリカーボネート
仕上色：ブラック
定格入力電圧：100～240V対応
定格周波数：50/60Hz共用
光束維持時間：50000時間（光束維持率70%）
光源色：昼白色（5000K）
保護等級：IP65
使用温度範囲：−30℃～+50℃

※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

●天井、壁面、傾斜天井、レースウェイにも取付け可能

取付け部のアーム角度が調整できるので天井取付けはもちろん、壁面取付けでのサイド照明や傾斜天井にも取付け可能です。

※レースウェイ取付けには、別途レースウェイ用金具（市販品）が必要になります。

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDiOC レディオック LEDアイランプSP

LEDアイランプSP

高天井（倉庫・体育館）照明として活躍

既設の器具をそのまま使いながら
カンタンLED化が可能。



適合器具
→P.26

レディオック LEDアイランプSP 200V専用 銅鉄式電源ユニット用 点灯方向：下向き点灯

スペック比較表はP.27-29

※ランプと電源ユニットのセット販売です。

電源ユニット別置形

●寸法図



〈E39口金〉

種類				形式	定格周波数	希望小売価格（税抜）	適合電源ユニット〈別置〉	全光束	固有エネルギー消費効率	最大光度	1/2ビームの開き	ビーム光束	相関色温度	平均演色評価数	LED光源寿命	質量
103W〈E39口金〉	高天井用 屋内専用	メタルハライドランプ400W相当〈クラス2000〉	昼白色	**LDRS-M400/2A-1** ランプ：LDRS103N-H-E39/HB 電源ユニット：LEM102078HS2A351	50Hz	○¥65,600	LEM102078HS2A351 消費電力（W）㊟ 116（200V）	20400ℓm	175.8ℓm/W（200V）	6700cd	110°	13650ℓm	5000K	Ra70	60000時間（光束維持率95%）	1420g
				LDRS-M400/2B-1 ランプ：LDRS103N-H-E39/HB 電源ユニット：LEM102078HS2B351	60Hz	○¥65,600	LEM102078HS2B351 消費電力（W）㊟ 116（200V）									
85W〈E39口金〉	高天井用 屋内専用	水銀ランプ400W相当〈クラス1500〉	昼白色	**LDRS-H400/2A-1** ランプ：LDRS85N-H-E39/HB 電源ユニット：LEM083072HS2A351	50Hz	○¥58,700	LEM083072HS2A351 消費電力（W）㊟ 94.0（200V）	16600ℓm	176.5ℓm/W（200V）	5500cd	110°	11150ℓm	5000K	Ra70	60000時間（光束維持率95%）	1420g
				LDRS-H400/2B-1 ランプ：LDRS85N-H-E39/HB 電源ユニット：LEM083072HS2B351	60Hz	○¥58,700	LEM083072HS2B351 消費電力（W）㊟ 94.0（200V）									

●共通仕様
本体：アルミダイカスト　グローブ：ポリカーボネート　仕上色：白色塗装
使用温度範囲：

ランプ使用温度範囲	セード併用時の上限温度
−20℃～+50℃※1	50℃まで

※1 夏季の一時的な高温環境（60℃）に対応します。



※屋内専用（高天井用）ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。



- 高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
- 防振パッキン装着済。

※一次側電圧の変動により二次側の特性が変わります。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください（商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください）。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化（ソルベントクラックなど）によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です（JISに基づく社内規格による）。
※ランプは組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
㊟消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

レディオック LEDアイランプSP用 銅鉄式 電源ユニット

●寸法図



LEDアイランプSP		定格周波数	電源形式	定格入力電圧	入力電圧	入力電流	消費電力㊟	二次無負荷電圧	二次側配線長	質量
103W用	屋外・屋内用	50Hz	LEM102078HS2A351	200V	200V時	0.60A	116W	275V	100m以下	3.0kg
		60Hz	LEM102078HS2B351							
85W用	屋外・屋内用	50Hz	LEM083072HS2A351	200V	200V時	0.49A	94.0W	275V	100m以下	3.0kg
		60Hz	LEM083072HS2B351							

●共通仕様
本体：鋼板
口出線：250mm
耐雷サージ：15kV（コモンモード）
使用温度範囲：−20℃～+50℃
（夏季の一時的な高温環境60℃に対応します）

※上記特性は周囲温度が25℃時の値です（JISに基づく社内規格による）。
㊟消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

※照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。
※LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

○…標準在庫品　△…受注生産品

レディオック LEDアイランプSP 電子式電源ユニット用 点灯方向：下向き点灯

スペック比較表はP.27-29

※ランプと適合電源ユニットを選定してください。

電源ユニット別置形

●寸法図（89W・111W・128W）



〈E39口金〉

●寸法図（60W）



〈E39口金〉

種類 明るさ	光源色	形式	希望小売価格（税抜）	適合電源ユニット〈別置〉	全光束	固有エネルギー消費効率	最大光度	1/2ビームの開き	ビーム光束	相関色温度	平均演色評価数	LED光源寿命	質量
128W〈E39口金〉 高天井用 屋内専用 水銀ランプ700W相当 クラス3000	昼白色	LDRS128N-H-E39/HB	○¥93,500	LE125095HBZ1/2.4-A2 消費電力(W)㊟ 148(100V) 141(200V) 140(242V)	25500ℓm	172.2ℓm/W(100V) 180.8ℓm/W(200V) 182.1ℓm/W(242V)	8200cd	110°	17500ℓm	5000K	Ra70	60000時間(光束維持率90%)	1420g
	昼白色(高演色)	LDRS128N-H-E39/HB/850	△¥93,500		23000ℓm	155.4ℓm/W(100V) 163.1ℓm/W(200V) 164.2ℓm/W(242V)	7400cd		15800ℓm	5000K	Ra83		
	— 電球色	LDRS128L-H-E39/HB	△¥93,500		20500ℓm	138.5ℓm/W(100V) 145.3ℓm/W(200V) 146.4ℓm/W(242V)	6600cd		14000ℓm	2700K	Ra83		
111W〈E39口金〉 高天井用 屋内専用 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000	昼白色	LDRS111N-H-E39/HB（旧形式：LDRS125N-H-E39/HB）	○¥71,200	LE098083HBZ1/2.4-A2 消費電力(W)㊟ 123(100V) 119(200V) 119(242V)	22000ℓm	178.8ℓm/W(100V) 184.8ℓm/W(200V) 184.8ℓm/W(242V)	7000cd	110°	15000ℓm	5000K	Ra70	60000時間(光束維持率90%)	1420g
	昼白色(高演色)	LDRS111N-H-E39/HB/850	△¥71,200		19800ℓm	160.9ℓm/W(100V) 166.3ℓm/W(200V) 166.3ℓm/W(242V)	6300cd		13500ℓm	5000K	Ra83		
	— 電球色	LDRS111L-H-E39/HB（旧形式：LDRS125L-H-E39/HB）	△¥71,200		17600ℓm	143.0ℓm/W(100V) 147.8ℓm/W(200V) 147.8ℓm/W(242V)	5600cd		12000ℓm	2700K	Ra83		
89W〈E39口金〉 高天井用 屋内専用 水銀ランプ400W相当 クラス1500	昼白色	LDRS89N-H-E39/HB（旧形式：LDRS98N-H-E39/HB）	○¥54,700	LE098083HBZ1/2.4-A2 消費電力(W)㊟ 99.7(100V) 96.7(200V) 96.4(242V)	18000ℓm	180.5ℓm/W(100V) 186.1ℓm/W(200V) 186.7ℓm/W(242V)	5600cd	110°	12750ℓm	5000K	Ra70	60000時間(光束維持率90%)	1420g
	昼白色(高演色)	LDRS89N-H-E39/HB/850	△¥54,700		16200ℓm	162.4ℓm/W(100V) 167.5ℓm/W(200V) 168.0ℓm/W(242V)	5050cd		11500ℓm	5000K	Ra83		
	— 電球色	LDRS89L-H-E39/HB（旧形式：LDRS98L-H-E39/HB）	△¥54,700		14400ℓm	144.4ℓm/W(100V) 148.9ℓm/W(200V) 149.3ℓm/W(242V)	4500cd		10200ℓm	2700K	Ra83		
60W〈E39口金〉 高天井用 屋内専用 水銀ランプ300W相当 クラス1000	昼白色	LDRS60N-H-E39/HB（旧形式：LDRS71N-H-E39/HB/H250）	○¥35,000	WLE138V560M1/24-2 消費電力(W)㊟ 67.4(100V) 66.1(200V) 66.4(242V)	11500ℓm	170.6ℓm/W(100V) 173.9ℓm/W(200V) 173.1ℓm/W(242V)	3420cd	110°	7950ℓm	5000K	Ra70	60000時間(光束維持率90%)	1050g
	昼白色(高演色)	LDRS60N-H-E39/HB/850	△¥35,000		10350ℓm	153.5ℓm/W(100V) 156.5ℓm/W(200V) 155.8ℓm/W(242V)	3050cd		7150ℓm	5000K	Ra83		
	— 電球色	LDRS60L-H-E39/HB（旧形式：LDRS71L-H-E39/HB/H250）	△¥35,000		9600ℓm	142.4ℓm/W(100V) 145.2ℓm/W(200V) 144.5ℓm/W(242V)	2850cd		6650ℓm	2700K	Ra83		

●共通仕様

本体：アルミダイカスト　グローブ：ポリカーボネート　仕上色：白色塗装

使用温度範囲：

ランプ使用温度範囲	セード併用時の上限温度
−20℃〜+50℃※1	50℃まで

※1 夏季の一時的な高温環境（60℃）に対応します。

※屋内専用（高天井用）ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。





- 高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
- 防振パッキン装着済。

※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください（商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください）。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化（ソルベントクラックなど）によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です（JISに基づく社内規格による）。
※ランプは組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
㊟消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

レディオック LEDアイランプSP用 電子式 電源ユニット

●寸法図（128W用）



●寸法図（128W調光用）



LEDアイランプSP	形式		定格入力電圧	希望小売価格（税抜）	定格周波数	入力電圧	入力電流	消費電力㊟	二次無負荷電圧	二次側配線長	質量
128W用	屋内専用	LE125095HBZ1/2.4-A2	100/200〜242V対応	○¥27,300	50/60Hz	100V時	1.49A	149W	240V（瞬時値）	50m以下	1.3kg
						200V時	0.72A	144W			
						242V時	0.60A	146W			
		100%〜10%調光 PWM制御 WLE132V950MD1/24-1	100/200〜242V対応	△¥29,500	50/60Hz	100V時	1.45A	145W	156V	50m以下	1.25kg
						200V時	0.71A	139W			
						242V時	0.59A	138W			

●寸法図（89W・111W用）



●寸法図（89W・111W調光用）



89W用 111W用	屋内専用	LE098083HBZ1/2.4-A2	100/200〜242V対応	○¥22,100	50/60Hz	100V時	1.00(1.24)A	99.7(123)W	200V（瞬時値）	50m以下	0.9kg
						200V時	0.49(0.60)A	96.7(119)W			
						242V時	0.41(0.50)A	96.4(119)W			
		100%〜10%調光 PWM制御 WLE118V830MD1/24-1	100/200〜242V対応	△¥24,300	50/60Hz	100V時	1.03(1.27)A	102(127)W	156V	50m以下	1.25kg
						200V時	0.50(0.62)A	98.2(122)W			
						242V時	0.43(0.52)A	97.8(121)W			

※（　）内の数値は、111Wとの組合せ時の値を示します。

●寸法図（60W用）



60W用	屋内専用	WLE138V560M1/24-2	100/200〜242V対応	○¥19,800	50/60Hz	100V時	0.67A	67.4W	156V	50m以下	1.1kg
						200V時	0.33A	66.1W			
						242V時	0.28A	66.4W			

●共通仕様

本体：アルミ
口出線：入力側650mm、出力側220mm
（60W・89W調光用・111W調光用・128W調光用）
800mm（89W・111W・128W用）
使用温度範囲：−20℃〜+50℃
（夏季の一時的な高温環境60℃に対応します）

※上記特性は周囲温度が25℃時の値です（JISに基づく社内規格による）。
㊟消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。

下記組合せ以外では使用しないでください。 誤って使用した場合、ランプの破損、発煙、又は点灯回路破損のおそれがあります。

ランプ	電源ユニット
LDRS60N(L)-H-E39/HB(/850)	WLE138V560M1/24-2
	WLE138V560M1/24-1
LDRS89N(L)-H-E39/HB(/850) LDRS111N(L)-H-E39/HB(/850)	LE098083HBZ1/2.4-A1
	LE098083HBZ1/2.4-A2
	WLE118V830MD1/24-1
LDRS128N(L)-H-E39/HB(/850)	LE125095HBZ1/2.4-A1
	LE125095HBZ1/2.4-A2
	WLE132V950MD1/24-1

生産終了品

ランプ	電源ユニット
LDRS71N(L)-H-E39/HB/H250	WLE138V560M1/24-1
LDRS75N-W-E39/HB	LE075038HB1/2.4-A1
LDRS98N(L)-H-E39/HB	LE098083HBZ1/2.4-A1
	WLE118V830MD1/24-1
LDRS125N(L)-H-E39/HB	LE125095HBZ1/2.4-A1
	WLE132V950MD1/24-1

※表示価格には消費税は含まれておりません。

LEDiOC レディオック LEDアイランプ HB

LEDアイランプHB

電源ユニット内蔵形の高天井用LEDランプ

リニューアルでも新規でも
低コスト・省施工でカンタンLED化。



適合器具
→P.26

レディオック LEDアイランプHB

点灯方向：下向き点灯

スペック比較表はP.27-29

電源ユニット内蔵形

●寸法図



種類		明るさ	光源色	形式	希望小売価格（税抜）	定格入力電圧 定格周波数	入力電流	消費電力	全光束	固有エネルギー消費効率	最大光度	1/2ビームの開き	ビーム光束	相関色温度	平均演色評価数	LED光源寿命	質量
73W（E39口金）	高天井用（屋内専用）	水銀ランプ250W相当 クラス1000	昼白色	LDR73N-H-E39/HB（100V用）注1	○¥43,800	100V 50/60Hz	0.73A	73.0W	10000ℓm	136.9ℓm/W	3400cd	110°	7000ℓm	5000K	Ra70	40000時間（光束維持率70%）	1420g
66W（E39口金）	高天井用（屋内専用）			LDR200-220V66N-H-E39/HB（200～220V用）注2	○¥43,800	200～220V 50/60Hz	0.33A（200V）0.30A（220V）	66.0W		151.5ℓm/W							

電源ユニット内蔵形

●寸法図

種類		明るさ	光源色	形式	希望小売価格（税抜）	定格入力電圧 定格周波数	入力電流	消費電力	全光束	固有エネルギー消費効率	最大光度	1/2ビームの開き	ビーム光束	相関色温度	平均演色評価数	LED光源寿命	質量
34W（E39口金）	高天井用（屋内専用）	セルフバラスト水銀ランプ300W相当 クラス500	昼白色	LDR34N-H-E39/HBA（100V用）注1	○¥38,300	100V 50/60Hz	0.34A	34.0W	4600ℓm	135.2ℓm/W	1550cd	110°	3000ℓm	5000K	Ra70	40000時間（光束維持率80%）	1010g
37W（E39口金）	高天井用（屋内専用）			LDR200-220V37N-H-E39/HBA（200～220V用）注2	○¥38,300	200～220V 50/60Hz	0.16A（200V）0.17A（220V）	32.0W（200V）37.0W（220V）	4600ℓm（200V）5100ℓm（220V）	143.7ℓm/W（200V）137.8ℓm/W（220V）	1550cd（200V）1700cd（220V）		3000ℓm（200V）3300ℓm（220V）				

●仕様
本体：アルミダイカスト
グローブ：ポリカーボネート
使用温度範囲：－20℃～＋50℃※1
仕上色：白色塗装
※1 40℃を超える環境で使用する場合はセードを取外してください。



※ランプ指定の定格入力電圧でご使用ください。

※屋内専用（高天井用）ランプは、必ず下向き点灯でご使用ください。

下向き点灯　上向き点灯　水平点灯　斜め点灯

●高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。防振パッキン装着済（66W・73Wのみ）。
注1 100V専用、異常電圧保護機能付
200～220V対応用の電源に接続しても故障しませんが、そのまま使用しないでください（半分の明るさになります）。
注2 200～220V対応用、異常電圧保護機能付
100V専用の電源に接続しても故障しませんが、そのまま使用しないでください（発光部が半分だけ明るくなります）。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する場所では、使用しないでください。
樹脂カバーなどの劣化（ソルベントクラックなど）によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です（JISに基づく社内規格による）。
※ランプは組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※電源電圧は、定格入力電圧の±6%の範囲内でご使用ください。

●電源ユニット内蔵と軽量化を実現

定格入力電圧を固定し、LED基板上にLED制御回路を実装することで、変圧に使用するトランスや平滑を行うコンデンサ、制御を行うICなどの部品を大幅に減らし、電源部の簡略化及びランプの小形軽量化も両立しています。
また、独自の回路設計によりPSEに準拠できるレベルまでちらつきを抑えます。※2

※2 E39口金形はPSE対象外ですが、同等の性能を有します。
※使用する電源電圧によりそれぞれ100V専用又は200～220V対応用となります。その他の電圧、及び安定器、LED制御装置（直流電源）の二次側には接続しないでください。

グリーン購入法 LEDアイランプHBは、グリーン購入法適合判断基準（令和5年12月閣議決定）にもとづき、グリーン購入法適合商品マークを表記しています。品目名称：電球形状ランプ

※照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8～10年です。
※LEDには、ばらつきがあるため同一形式においても光色、明るさが異なる場合がありますので、ご了承ください。

○…標準在庫品　…グリーン購入法適合品

レディオック　LEDアイランプSP／LEDアイランプHB（E39口金形）

適合器具

2023年4月時点での内容です。下記以外の適合器具については弊社営業所までお問合せください。
※ランプは組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

高天井（工場・倉庫・体育館・商業施設）照明

※耐振形・耐衝撃形・簡易耐食形のホルダには適合しません。

適合器具	高天井用ホルダ						
	（直付灯） O39-006P	（パイプ吊灯） O39-156P	（パイプ吊灯） O39-456P	（チェーン吊灯） O39-456C	（パイプ吊灯（玉入りフランジ付き）） O39-456PR	※1 （自在天井灯） Y39-006P	※1 （自在パイプ吊灯） Y39-156P

適合器具		セード				高天井用ホルダ（生産終了品）
		SAW713 SAW713Z 生産終了品	SAW712 生産終了品	SAW415 SAW415Z 生産終了品	SAN412 SAM412 SAW411 SAW412 SAW413（Z） 生産終了品	O39-002（003、004、005）P、Y39-002（003、004、005）P、O39-152（153、154、155）P、Y39-152P、O39-452（453、454、455）P、Y39-452（453、454、455）P、O39-452PR、Y39-452PR、O39-452（453、454、455）C、Y39-453（454、455）C、Y39-242B
ランプの種類	LEDアイランプSP 128W	○	○	○	○	○
	LEDアイランプSP 60W·85W·89W·103W·111W	×	×	○	○	○
	LEDアイランプHB 34W·37W·66W·73W	×	×	○	○	○

※1 Y39シリーズは、ランプが垂直になる状態でご使用ください。

セード向けガード・ルーバ適合一覧表

適合器具		セード			
		セード開口径 φ535	セード開口径 φ405		セード開口径 φ355
		SAW713 SAW712 SAW713Z 生産終了品	SAW415 SAN412 SAM412 SAW413(Z) SAW415Z 生産終了品	SAW414（Z） 生産終了品	SAW412 SAW411 生産終了品
ガード・ルーバ・プロテクタ	ガード普及形 GSAW7102	○	×	SAW414（Z）にLEDアイランプSP・HBは適合しません。	×
	GSAW4132	×	○		×
	GSAW4101	×	×		○
	ガード GSAW71 生産終了品	○	×		×
	ガード GSAM41 生産終了品	×	○		×
	埋込ガード GEM41 生産終了品	×	×		×
	ネット付ガード GSAM41N 生産終了品	×	×		×
	ネットガード PSAM41N 生産終了品	×	×		×
	ルーバ普及形 LSAW7102	○	×		×
	LSAW4132	×	○		×
	LSAW4101 生産終了品	×	×		○
	ルーバ LSAM41 生産終了品	×	○		—
	埋込ルーバ LEM41 生産終了品	×	×		×
	ガラスプロテクタ PSAM41G 生産終了品	×	×		×

※表示価格には消費税は含まれておりません。

スペック一覧表 電気特性は200V時の値（注記のあるものは除く）

※光束維持率は掲載ページでご確認ください。　●光源色：昼白色（5000K）

比較ワット数	シリーズ名	明るさタイプ	器具光束（全光束）(ℓm)	消費電力（200V時）(W)	固有エネルギー消費効率（200V時）(ℓm/W)	定格入力電圧 / 定格周波数	使用温度範囲 上限温度 / 下限温度	電源ユニット	取付	保護等級	使用環境		地震対策	光束維持時間（時間）	平均演色評価数	初期照度補正機能/調光可能	質量（kg）	グリーン購入法適合	配光角（タイプ）	形式	希望小売価格（税別）	掲載ページ
水銀ランプ700W×2相当	LEDioc HIGH-BAY Γ 一般形・無線調光形・DALI対応形 ※（　）は無線調光形	280W	52300	275（276）	190.1（189.4）	200～242V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	5.2	🍃	中角	EHCL28019M/NSAJZ2 EHCL28021M/NSAJZ2 EHCL28023M/NSAJZ2	△¥460,000 △¥472,000 △¥473,000	P.3 P.7 P.9
			51200		186.1（185.5）														広角	EHCL28019W/NSAJZ2 EHCL28021W/NSAJZ2 EHCL28023W/NSAJZ2	△¥460,000 △¥472,000 △¥473,000	
			50900		185.0（184.4）														拡散	EHCL28020M/NSAJZ2 EHCL28022M/NSAJZ2 EHCL28024M/NSAJZ2	△¥460,000 △¥472,000 △¥473,000	
メタルハライドランプ1000W相当	LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形	250W	45000	248	181.4	100～240V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	オイルミスト/密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	8.6	🍃	広角	EHWP25023W/NSAN9	○¥410,000	P.12
	LEDioc HIGH-BAY Γ 一般形・無線調光形・DALI対応形 ※（　）は無線調光形	235W	44400	233（234）	190.5（189.7）	200～242V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	4.8	🍃	中角	EHCL24019M/NSAJZ2 EHCL24021M/NSAJZ2 EHCL24023M/NSAJZ2	△¥368,000 △¥380,000 △¥381,000	P.3 P.7 P.9
			43200		185.4（184.6）														広角	EHCL24019W/NSAJZ2 EHCL24021W/NSAJZ2 EHCL24023W/NSAJZ2	○¥368,000 △¥380,000 △¥381,000	
			42900		184.1（183.3）														拡散	EHCL24020M/NSAJZ2 EHCL24022M/NSAJZ2 EHCL24024M/NSAJZ2	○¥368,000 △¥380,000 △¥381,000	
	LEDioc HIGH-BAY θ 一般形・DALI対応形	250W	42200	248	170.1	100～240V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	一般形 —/— DALI対応形 —/調	一般形 8.6 DALI対応形 8.7	🍃	広角	EHWP25014W/NSAN9	○¥208,000	P.11
																				EHWP25014W/NSAZ9	○¥220,000	P.13
			37500		151.2														広角（フロスト）	EHWP25014W/NSAN9/F	○¥208,000	P.11
																				EHWP25014W/NSAZ9/F	○¥220,000	P.13
メタルハライドランプ700W相当	LEDioc HIGH-BAY Γ シンプルモデル	205W	40000	203	197.0	200～242V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	4.3	🍃	超広角	EHCL20113W/NSAJZ2	○¥214,000	P.5
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃対応形	250W	37500	250	150.0	100～242V / 50/60Hz	70℃ /100V時60℃ / -35℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃/密閉形	—	50000	Ra80	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP25021W/NSAN9	○¥369,400	P.16
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温80℃対応形	250W	36000	253	142.2	100～242V / 50/60Hz	75℃ /100V時65℃ / -20℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温80℃/密閉形	—	60000	Ra70	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP25017W/NSAN9	△¥676,000	P.17
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃・オイルミスト対応形	240W	35100	234	150.0	100～242V / 50/60Hz	70℃ /100V時60℃ / -35℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃/オイルミスト/密閉形	—	60000	Ra75	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP24022W/NSAN9	○¥480,000	P.18
水銀ランプ700W相当	LEDioc HIGH-BAY Γ 一般形・無線調光形・DALI対応形 ※（　）は無線調光形	180W	34100	179（180）	190.5（189.4）	200～242V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	4.8	🍃	中角	EHCL18019M/NSAJZ2 EHCL18021M/NSAJZ2 EHCL18023M/NSAJZ2	△¥248,000 △¥260,000 △¥261,000	P.3 P.7 P.9
			33200		185.4（184.4）														広角	EHCL18019W/NSAJZ2 EHCL18021W/NSAJZ2 EHCL18023W/NSAJZ2	○¥248,000 △¥260,000 △¥261,000	
			33000		184.3（183.3）														拡散	EHCL18020M/NSAJZ2 EHCL18022M/NSAJZ2 EHCL18024M/NSAJZ2	○¥248,000 △¥260,000 △¥261,000	
	LEDioc HIGH-BAY θ 耐振耐衝撃形	160W	27300	155	176.1	100～240V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -30℃	内蔵	—	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	4.6	🍃	広角	EHTS16025W/NSAN9	○¥286,000	P.15
	LEDioc HIGH-BAY Γ シンプルモデル	160W	30700	158	194.3	200～242V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	3.3	🍃	超広角	EHCL16113W/NSAJZ2	○¥194,000	P.5
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃・オイルミスト対応形	200W	29900	194	154.1	100～242V / 50/60Hz	70℃ / -35℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃/オイルミスト/密閉形	—	60000	Ra75	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP20022W/NSAN9	○¥400,300	P.18
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃対応形	200W	29200	201	145.2	100～242V / 50/60Hz	70℃ / -35℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃/密閉形	—	60000	Ra80	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP20021W/NSAN9	○¥307,100	P.16
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温80℃対応形	200W	29100	200	145.5	100～242V / 50/60Hz	75℃ /100V時65℃ / -20℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温80℃/密閉形	—	60000	Ra70	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP20017W/NSAN9	△¥553,000	P.17
	LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形	160W	29000	157	184.7	100～240V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	オイルミスト/密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	4.7	🍃	広角	EHWP16023W/NSAN9	○¥296,000	P.12
	LEDioc HIGH-BAY θ 一般形・DALI対応形	160W	27300	155	176.1	100～240V / 50/60Hz	40℃ /一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	一般形 —/— DALI対応形 —/調	一般形 4.7 DALI対応形 4.8	🍃	広角	EHWP16014W/NSAN9	○¥174,000	P.11
																				EHWP16014W/NSAZ9	○¥186,000	P.13
			24300		156.7														広角（フロスト）	EHWP16014W/NSAN9/F	○¥174,000	P.11
																				EHWP16014W/NSAZ9/F	○¥186,000	P.13
	LEDioc LEDアイランプSP（電子式電源ユニット）	128W	25500	144	177.0	100/200～242V / 50/60Hz	50℃ /一時的60℃ / セード組合せ時50℃ / -20℃	別置（別売）	—	—	屋内用	下向き点灯	—	60000	Ra70	—/調	1.42	—	—	LDRS128N-H-E39/HB（非調光電源） LE098083HBZ1/2.4-A2	○¥93,500（ランプ代のみ）	P.24
メタルハライドランプ400W相当	LEDioc DEPOLINER	180W	22500	180	125.0	100～240V / 50/60Hz	50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	—	50000	Ra70	—/—	9	—	丸形	ELBW18001C/NSAN9/BK	○¥141,000	P.22
																			横長	ELBW18001W/NSAN9/BK	○¥141,000	
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃対応形	150W	23000	149	154.3	100～242V / 50/60Hz	70℃ / -35℃	一体	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃/密閉形	—	60000	Ra80	—/—	10	🍃	広角	EHWP15021W/NSAN9	○¥256,000	P.16
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温80℃対応形	150W	22500	147	153.0	100～242V / 50/60Hz	80℃ / -20℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温80℃/密閉形	—	60000	Ra70	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP15017W/NSAN9	△¥430,000	P.17
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 人感センサ形	160W	22000	158	139.2	100～242V / 50/60Hz	45℃ / -40℃	内蔵	—	—	屋内用	—	—	60000	Ra80	—/調	3.9	🍃	広角	EHCL16012W/NSAZ9	○¥168,500	P.20

○…標準在庫品　△…受注生産品　🍃…グリーン購入法適合品　傾斜…傾斜天井取付可　壁・傾…壁面・傾斜天井取付可　直付…直付形　チェーン…チェーン取付形

※光束維持率は掲載ページでご確認ください。　●光源色：昼白色（5000K）

比較ワット数	シリーズ名	明るさタイプ	器具光束（全光束）（ℓm）	消費電力（200V時）（W）	固有エネルギー消費効率（200V時）（ℓm/W）	定格入力電圧／定格周波数	使用温度範囲 上限温度／下限温度	電源ユニット	取付	保護等級	使用環境		地震対策	光束維持時間（時間）	平均演色評価数	初期照度補正機能/調光可能	質量（kg）	グリーン購入法適合	配光角（タイプ）	形式	希望小売価格（税別）	掲載ページ
メタルハライドランプ400W相当	LEDioc HIGH-BAY Γ 一般形・無線調光形・DALI対応形 ※（　）は無線調光形	120W	22600	117（118）	193.1（191.5）	100~242V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	2.6	🍃	中角	EHCL12019M/NSAJZ9 EHCL12021M/NSAJZ9 EHCL12023M/NSAJZ9	△¥187,000 △¥199,000 △¥200,000	P.4 P.7 P.9
			22000		188.0（186.4）														広角	EHCL12019W/NSAJZ9 EHCL12021W/NSAJZ9 EHCL12023W/NSAJZ9	○¥187,000 △¥199,000 △¥200,000	
			21900		187.1（185.5）														拡散	EHCL12020M/NSAJZ9 EHCL12022M/NSAJZ9 EHCL12024M/NSAJZ9	○¥187,000 △¥199,000 △¥200,000	
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃・オイルミスト対応形	150W	21900	146	150.0	100~242V / 50/60Hz	70℃ / -35℃	一体	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃ / オイルミスト/密閉形	—	60000	Ra75	—/—	10	🍃	広角	EHWP15022W/NSAN9	○¥332,000	P.18
	LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形	120W	21500	117	183.7	100~240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	オイルミスト/密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	4.7	🍃	広角	EHWP12023W/NSAN9	○¥221,000	P.12
	LEDioc HIGH-BAY θ 一般形・DALI対応形	120W	21000	118	177.9	100~240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	一般形 —/— DALI対応形 —/調	一般形 4.7 DALI対応形 4.8	🍃	広角	EHWP12014W/NSAN9	○¥116,000	P.11
																				EHWP12014W/NSAZ9	○¥127,000	P.13
			18800		159.3														広角（フロスト）	EHWP12014W/NSAN9/F	○¥116,000	P.11
																				EHWP12014W/NSAZ9/F	○¥127,000	P.13
	LEDioc HIGH-BAY θ 耐振耐衝撃形	120W	21000	118	177.9	100~240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	—	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	4.6	🍃	広角	EHTS12025W/NSAN9	○¥210,000	P.15
	LEDioc HIGH-BAY Γ シンプルモデル	105W	20300	101.5	200.0	100~242V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	2.7	🍃	超広角	EHCL10113W/NSAJZ9	○¥118,000	P.5
	LEDioc DEPOLINER	150W	18750	150	125.0	100~240V / 50/60Hz	50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	—	50000	Ra70	—/—	7.4	—	丸形	ELBW15001C/NSAN9/BK	○¥123,000	P.22
																			横長	ELBW15001W/NSAN9/BK	○¥123,000	
	LEDioc LEDアイランプSP〈電子式電源ユニット〉	111W	22000	119	184.8	100/200~242V / 50/60Hz	50℃ / 一時的60℃ / セード組合せ時50℃ / -20℃	別置（別売）	—	—	屋内用	下向き点灯	—	60000	Ra70	—/調	1.42	—	—	LDRS111N-H-E39/HB〈非調光電源〉 LE098083HBZ1/2.4-A2	○¥71,200（ランプ代のみ）	P.24
	LEDioc LEDアイランプSP〈鋼鉄式電源ユニット〉	103W	20400	116	175.8	200V / 50Hz用	50℃ / 一時的60℃ / セード組合せ時50℃ / -20℃	別置（セット）	—	—	屋内用	下向き点灯	—	60000	Ra70	—/—	1.42	—	—	LDRS-M400/2A-1	○¥65,600（ランプ+電源）	P.23
						200V / 60Hz用														LDRS-M400/2B-1		
	LEDioc μs	175W	17500	175	100.0	200V / 50Hz用	40℃ / 一時的50℃ / -20℃	別置	壁・傾	IP64	屋内・軒下用	低グレア/オイルミスト	—	60000	Ra70	—/—	4	—	中角	EHCL0212M/NSAN2/A	○¥117,600	P.21
						200V / 60Hz用													中角	EHCL0212M/NSAN2/B	○¥117,600	
			16000		91.4	200V / 50Hz用													広角	EHCL0212W/NSAN2/A	○¥117,600	
						200V / 60Hz用													広角	EHCL0212W/NSAN2/B	○¥117,600	
水銀ランプ400W相当	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温80℃対応形	130W	20000	129	155.0	100~242V / 50/60Hz	80℃ / -20℃	別置	壁・傾	IP65	屋内用	高温80℃ / 密閉形	—	60000	Ra70	—/—	8.3	🍃	広角	EHWP13017W/NSAN9	△¥374,100	P.17
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃対応形	130W	19100	128	149.2	100~242V / 50/60Hz	70℃ / -35℃	一体	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃ / 密閉形	—	60000	Ra80	—/—	10	🍃	広角	EHWP13021W/NSAN9	○¥205,000	P.16
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 低温対応形	130W	19000	125	152.0	100~242V / 50/60Hz	45℃ / -40℃	内蔵	—	IP65	屋内用	低温-40℃ / 密閉形	—	60000	Ra80	—/—	3.5	🍃	広角	EHCL13016W/NSAN9	△¥139,000	P.19
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 人感センサ形	130W	19000	125	152.0	100~242V / 50/60Hz	45℃ / -40℃	内蔵	—	—	屋内用	—	—	60000	Ra80	—/調	3.9	🍃	広角	EHCL13012W/NSAZ9	○¥154,500	P.20
	LEDioc HIGH-BAY θ+ 高温70℃・オイルミスト対応形	130W	18800	124	151.6	100~242V / 50/60Hz	70℃ / -35℃	一体	壁・傾	IP65	屋内用	高温70℃ / オイルミスト/密閉形	—	60000	Ra75	—/—	10	🍃	広角	EHWP13022W/NSAN9	○¥267,000	P.18
	LEDioc DEPOLINER	120W	15000	120	125.0	100~240V / 50/60Hz	50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	—	50000	Ra70	—/—	6.2	—	丸形	ELBW12001C/NSAN9/BK	○¥111,000	P.22
																			横長	ELBW12001W/NSAN9/BK	○¥111,000	
	LEDioc LEDアイランプSP〈電子式電源ユニット〉	89W	18000	96.7	186.1	100/200~242V / 50/60Hz	50℃ / 一時的60℃ / セード組合せ時50℃ / -20℃	別置（別売）	—	—	屋内用	下向き点灯	—	60000	Ra70	—/調	1.42	—	—	LDRS89N-H-E39/HB〈非調光電源〉 LE098083HBZ1/2.4-A2	○¥54,700（ランプ代のみ）	P.24
	LEDioc LEDアイランプSP〈鋼鉄式電源ユニット〉	85W	16600	94.0	176.5	200V / 50Hz用	50℃ / 一時的60℃ / セード組合せ時50℃ / -20℃	別置（セット）	—	—	屋内用	下向き点灯	—	60000	Ra70	—/—	1.42	—	—	LDRS-H400/2A-1	○¥58,700（ランプ+電源）	P.23
						200V / 60Hz用														LDRS-H400/2B-1		
水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当	LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形	100W	17500	99.5	175.8	100~240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	オイルミスト/密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	3.4	🍃	広角	EHWP10023W/NSAN9	○¥188,000	P.12
	LEDioc HIGH-BAY Γ 一般形	90W	17300	89.5	193.2	100~242V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	2.6	🍃	広角	EHCL09019W/NSAJZ9	○¥146,000	P.4
			16900		188.8														中角	EHCL09019M/NSAJZ9	△¥146,000	P.4
			16800		187.7														拡散	EHCL09020M/NSAJZ9	○¥146,000	P.4

※表示価格には消費税は含まれておりません。

スペック一覧表 電気特性は200V時の値（注記のあるものは除く）

※光束維持率は掲載ページでご確認ください。　●光源色：昼白色（5000K）

比較ワット数	シリーズ名	明るさタイプ	器具光束（全光束）(ℓm)	消費電力（200V時）(W)	固有エネルギー消費効率（200V時）(ℓm/W)	定格入力電圧 / 定格周波数	使用温度範囲 上限温度 / 下限温度	電源ユニット	取付	保護等級	使用環境		地震対策	光束維持時間（時間）	平均演色評価数	初期照度補正機能/調光可能	質量（kg）	グリーン購入法適合	配光角（タイプ）	形式	希望小売価格（税別）	掲載ページ
水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当	LEDioc HIGH-BAY θ 一般形・DALI対応形	100W	16900	99.2	170.3	100～240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	一般形 —/— DALI対応形 —/調	一般形 3.4 DALI対応形 3.5	🍃	広角	EHWP10014W/NSAN9	○¥97,700	P.11
																				EHWP10014W/NSAZ9	○¥110,000	P.13
			15100		152.2														広角（フロスト）	EHWP10014W/NSAN9/F	○¥97,700	P.11
																				EHWP10014W/NSAZ9/F	○¥110,000	P.13
	LEDioc HIGH-BAY θ 耐振耐衝撃形	100W	16900	99.2	170.3	100～240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	—	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	3.5	🍃	広角	EHTS10025W/NSAN9	○¥171,000	P.15
	LEDioc HIGH-BAY Γ シンプルモデル	80W	15500	79.0	196.2	100～242V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	1.8	🍃	超広角	EHCL08113W/NSAJZ9	○¥93,900	P.5
水銀ランプ300W相当	LEDioc HIGH-BAY θ+ 低温対応形	85W	13000	86.0	151.1	100～242V / 50/60Hz	45℃ / -40℃	内蔵	—	IP65	屋内用	低温-40℃ / 密閉形	—	60000	Ra80	—/—	3.5	🍃	広角	EHCL09016W/NSAN9	○¥123,000	P.19
	LEDioc LEDアイランプSP 〈電子式電源ユニット〉	60W	11500	66.1	173.9	100/200～242V / 50/60Hz	50℃ / 一時的60℃ / セード組合せ時50℃ / -20℃	別置（別売）	—	—	屋内用	下向き点灯	—	60000	Ra70	—/—	1.05	—	—	LDRS60N-H-E39/HB 〈電源〉 WLE138V560M1/24-2	○¥35,000（ランプ代のみ）	P.24
水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当	LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形	80W	14300	82.3	173.7	100～240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	オイルミスト/密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	3.4	🍃	広角	EHWP08023W/NSAN9	○¥146,000	P.12
	LEDioc HIGH-BAY θ 一般形・DALI対応形	80W	13600	79.8	170.4	100～240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	一般形 —/— DALI対応形 —/調	一般形 3.4 DALI対応形 3.5	🍃	広角	EHWP08014W/NSAN9	○¥70,600	P.11
																				EHWP08014W/NSAZ9	○¥82,400	P.13
			12100		151.6														広角（フロスト）	EHWP08014W/NSAN9/F	○¥70,600	P.11
																				EHWP08014W/NSAZ9/F	○¥82,400	P.13
	LEDioc HIGH-BAY θ 耐振耐衝撃形	80W	13600	79.8	170.4	100～240V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -30℃	内蔵	—	IP65	屋内・軒下用	密閉形	耐振S2	60000	Ra70	—/—	3.5	🍃	広角	EHTS08025W/NSAN9	○¥128,000	P.15
	LEDioc DEPOLINER	90W	11250	90.0	125.0	100～240V / 50/60Hz	50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	—	50000	Ra70	—/—	5.2	—	丸形	ELBW09001C/NSAN9/BK	○¥92,300	P.22
																			横長	ELBW09001W/NSAN9/BK	○¥92,300	
	LEDioc HIGH-BAY Γ シンプルモデル	60W	11100	57.0	194.7	100～242V / 50/60Hz	40℃ / 一時的50℃ / -20℃	内蔵	傾斜	—	屋内用	—	耐振S2	60000	Ra70	初/調	1.8	🍃	超広角	EHCL06113W/NSAJZ9	○¥82,200	P.5
水銀ランプ250W相当	LEDioc LEDアイランプHB	73W	10000	73.0	136.9	100V / 50/60Hz	50℃ / セード組合せ時40℃ / -20℃	内蔵	—	—	屋内用	下向き点灯	—	40000	Ra70	—/—	1.42	🍃	—	LDR73N-H-E39/HB	○¥43,800	P.25
		66W		66.0	151.5	200～220V / 50/60Hz													—	LDR200-220V66N-H-E39/HB	○¥43,800	
Hf32W形高出力形×2灯用相当	LEDioc DEPOLINER	60W	7500	60.0	125.0	100～240V / 50/60Hz	50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	—	50000	Ra70	—/—	3.9	—	丸形	ELBW06001C/NSAN9/BK	○¥72,700	P.22
																			横長	ELBW06001W/NSAN9/BK	○¥72,700	
セルフバラスト水銀ランプ300W相当	LEDioc LEDアイランプHB	34W	4600	34.0	135.2	100V / 50/60Hz	50℃ / セード組合せ時40℃ / -20℃	内蔵	—	—	屋内用	下向き点灯	—	40000	Ra70	—/—	1.01	🍃	—	LDR34N-H-E39/HBA	○¥38,300	P.25
		37W		32.0	143.7	200～220V / 50/60Hz													—	LDR200-220V37N-H-E39/HBA	○¥38,300	
Hf32W形高出力形×1灯用相当	LEDioc DEPOLINER	30W	3750	30.0	125.0	100～240V / 50/60Hz	50℃ / -30℃	内蔵	壁・傾	IP65	屋内・軒下用	密閉形	—	50000	Ra70	—/—	2.6	—	丸形	ELBW03001C/NSAN9/BK	○¥59,700	P.22
																			横長	ELBW03001W/NSAN9/BK	○¥59,700	

○…標準在庫品　△…受注生産品　🍃…グリーン購入法適合品　傾斜…傾斜天井取付可　壁・傾…壁面・傾斜天井取付可　直付…直付形　チェーン…チェーン取付形

※表示価格には消費税は含まれておりません。

納入施設例



福岡県立スポーツ科学情報センター（アクシオン福岡）メインアリーナ（福岡県）
使用器具：レディオック ハイベイ ガンマ

磯原地区公園多目的屋内スポーツ施設（茨城県）
使用器具：レディオック ハイベイ ガンマ

九州新幹線 大村車両基地（長崎県）
使用器具：レディオック ハイベイ ガンマ

学習院大学 体育館（東京都）
使用器具：レディオック ハイベイ ガンマ

協栄金属工業株式会社（島根県）
使用器具：レディオック ハイベイ ガンマ シンプルモデル

啓明学園初等学校 体育館（東京都）
使用器具：レディオック ハイベイ ガンマ シンプルモデル

株式会社巴コーポレーション 小山工場（栃木県）
使用器具：レディオック ハイベイ シータ

ダンロップスポーツクラブ江坂（大阪府）
使用器具：レディオック ハイベイ シータ

日本体育大学 横浜･健志台キャンパス 体操競技館（神奈川県）
使用器具：レディオック ハイベイ シータ DALI対応形

株式会社サンテック（栃木県）
使用器具：レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形



倉敷機械株式会社 第4工場（新潟県）
使用器具：レディオック ミューズ

鉄美自動車工業（愛知県）
使用器具：レディオック ミューズ

ABCロジテム株式会社（栃木県）
使用器具：レディオック デポライナー

JFE物流株式会社 仙台物流センター（宮城県）
使用器具：レディオック LEDアイランプSP

東洋炉工業株式会社（大阪府）
使用器具：レディオック LEDアイランプSP

保証とアフターサービスについて

保証について

【保証期間】

このカタログに記載の商品の保証期間は、商品お買上げ（お引渡し日）を基準として次の通りです。
ただし、24時間連続使用や1日20時間以上の長時間使用の場合は、半分の期間とします。

- **LED照明器具・LED電源装置** …… 5年間
  - 商品お買い上げ日より3年間、無償修理（交換）または同等品を無償提供します。
  - 4年以降の2年間、同等品を無償提供します。
    ※取付け・取替えの交換費用、修理費用は含まれません。
- **LEDランプ** …… 5年間
  商品お買い上げ日より5年間、同等品を無償提供します。
  ※取付け・取替えの交換費用、修理費用は含まれません。

※ランプ（HIDランプ、LEDランプを除く）・グロー点灯管・電池などの消耗品やセード・リモコン送信機は対象外です。

【保証内容】

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、保証期間及び条件に従い、無償修理（交換）もしくは無償提供いたします。

【保証の免責事項】

保証期間内でも、次の場合は原則として有料とさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障や損傷
（2）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）天災地変（火災、地震、水害、落雷など）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）、故意などによる故障や損傷
（4）車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障や損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障や損傷

アフターサービスについて

【修理を依頼されるとき】

1:保証期間中
万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店様（工事店様）までお申し出ください。

2:保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店様（工事店様）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。
※屋外で使用する製品など一部修理対応できない商品があります。あらかじめご了承ください。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社は、照明器具の補修用性能部品を生産終了後6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

【アフターサービスについてのお問合せ先】

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店様（工事店様）又は弊社営業所にお問合せください。

⚠ 安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度が30℃、1日10時間点灯の場合です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、及び定期的に工事店などの専門家による点検をお受けください。 ※「安全チェックシート」は、一般社団法人 日本照明工業会のウェブサイトからダウンロードできます。
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災、感電、落下などのおそれがあります。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 商品の選定は、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選定してください。

全国に広がる営業・サービス網

本社	☎03(5846)9010(代)
光・環境営業部	☎03(5846)9027
海外営業課	☎03(5846)9025
ショールーム[i Labo]	☎03(5847)8639

営業所

●札幌営業所	☎011(281)5901
旭川事務所	☎0166(22)2755
●仙台営業所	☎022(393)6951
北東北営業所	☎019(634)1641 (2024年4月5日まで) ☎019(656)6391 (2024年4月8日より)
青森事務所	☎017(739)3431 (2024年4月5日まで) ☎017(718)0485 (2024年4月8日より)
秋田事務所	☎018(801)2101
●郡山営業所	☎024(900)9002
●信越営業所	☎025(244)9288 (2024年6月移転予定) ※連絡先はウェブサイトでご確認ください。
長野営業所	☎026(228)2585
※首都圏営業部	☎03(5847)8635
●千葉営業所	☎043(264)6355
東京東事務所	☎04(7164)4145
●さいたま営業所	☎048(667)4031
宇都宮営業所	☎028(660)7881
前橋営業所	☎027(253)7615
●水戸営業所	☎029(225)5131
●横浜営業所	☎045(475)3800
●静岡営業所	☎054(287)2771
●名古屋営業所	☎052(686)0020
岡崎事務所	☎0564(24)6711
●北陸営業所	☎076(291)5801
富山事務所	☎076(423)3344
●近畿営業所	☎06(4790)8901
●神戸営業所	☎078(575)5180
●広島営業所	☎082(507)0612
岡山営業所	☎086(280)2035
松江事務所	☎0852(21)7299
山口営業所	☎083(972)4550
●四国営業所	☎087(861)8309
松山事務所	☎089(941)1061
高知事務所	☎088(884)0411
●福岡営業所	☎092(413)8701
大分事務所	☎097(534)2837
熊本事務所	☎096(340)8670
宮崎事務所	☎0985(22)4536
鹿児島事務所	☎099(253)3354
●沖縄営業所	☎098(862)2144

信越

照明関連商品に関するご相談窓口

CSセンター	☎048(554)1124

照明技術・設計に関するご相談窓口

札幌技術課	☎011(281)5901
仙台技術課	☎022(217)1566
東日本技術設計センター	☎03(5847)8629
名古屋技術課	☎052(686)0033
西日本技術設計センター	☎06(4790)8905
広島技術課	☎082(507)0510
福岡技術課	☎092(413)8766

ご注文・納期・配送に関するご相談窓口

営業所欄に記載の事業所のうち、●印のある営業所にご相談ください。
※印のある営業所は下記にご相談ください。
東京業務センター　☎03(6661)2878

岩崎電気ウェブサイト
全国の営業所
https://www.iwasaki.co.jp/corporate/about/eigyousho/

岩崎電気株式会社

本　社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋 1-1-7 京王東日本橋ビル
www.iwasaki.co.jp

■本カタログ掲載商品の価格には消費税、配送費・設置調整費・工事費、使用済み商品の引取り費などは含まれておりません。
■商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※LEDiocは、岩崎電気株式会社の登録商標です。

ご用命は当店で

このカタログの記載内容は2024年4月現在のものです。　HBL-K8.24.04